

Стандартная комплектация и доп. оборудование 2018

Multi-Mover XL75



Multi-Mover XL75 – электрический тягач способный буксировать не самоходные колесные грузы (прицеп, тележку, автомобиль) массой до 7500 кг на колесах и 20 000 кг на рельсах.

Благодаря специальным шинам и механизму привода, Multi-Mover может использоваться на дорогах с любым покрытием. Все модели Multi-Mover производятся в Голландии.

Гарантия на тягач: 24 месяца

Гарантия на аккумуляторы: 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов: 7500 кг (гарантировано при собственной массе 650 кг)

Буксируемая масса для грузов на рельсах: 20 000 кг (гарантировано при собственной массе 650 кг)

Тяговое усилие: 4500 ньютон

Скорость: 0-5 км/ч

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 1700Вт, необслуживаемый 24V AC, 250А

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 12В 100Ач (2 шт) необслуживаемые, AGM

Зарядное устройство 24В 20А

Шины цельнорезиновые Continental SC20, w120мм d375мм, 6 дюймов

Сдвоенное поворотное колесо 200 мм

Эргономичная рукоять управления

Потенциометр

Индикатор разряда АКБ

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Два захвата в комплекте (захват типа «шар»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Гудок

Замок с двумя ключами

Усиленная подвеска

Габаритные размеры:

Длина: 170 см


Ширина: 85 см









Высота: 100 см

Вес: 400 кг

Артикул	Фото	Наименование
7VLMM-XL75400		Электрический Multi-Mover XL75



Дополнительное оборудование для Multi-Mover XL75

Артикул	Фото	Наименование
<u>Замена шин (6 дюймов):</u>		
5VRTB03006		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w120mm d375mm., не маркие, комплект
<u>Замена шин на более узкие (6 дюймов):</u>		
5VRTB04117		Цельнорезиновые шины Continental SC20, w100mm d400, не маркие, комплект
Доступны другие типы шин (цельнорезиновые черные/немаркие, внедорожные)		
<u>Замена поворотного колеса:</u>		
		Поворотное колесо, сдвоенное, не маркое, d200
<u>Прочие опции:</u>		
7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ
7VRON01639		Гудок 85 dB
7ACTB01562		Счетчик моточасов с дисплеем

7FIPY418		Проблесковый световой маяк (оптический)	
7VMON07327		Звуковая предупредительная сигнализация (акустическая)	
		Встроенное зарядное устройство	
7MMON04635		Подкрылки ведущих колес, комплект	
		Функция инчинга (вперед/назад), включение с кнопки на тягаче	
<u>Плиты утяжеления (установка сверху, на крышку тягача):</u>			
7MMON75550		Плиты утяжеления вес 150 кг (вес тягача 550 кг)	
7MMON75600		Плиты утяжеления вес 200 кг (вес тягача 600 кг)	
7MMON75650		Плиты утяжеления вес 250 кг (вес тягача 650 кг)	
<u>Захваты:</u>			
7MMOM03475		Пальцевая муфта Ø 20	

5KРVM01510		Захват типа шар	
5KРVM02000		Захват Automatic Rockinger RO244A	
7VLKA04774		Захват Triangle 3,5 To Ø 32/58	
5KРСК01020		Захват для контейнера 700л или 1100л	
7ММОН01894		Электрический подъемник (установка по центру). Грузоподъемность 300 кг на высоту от 52см до 72см	
7ММОН05679		Гидравлический подъемник, тип А, с 2-мя захватами, для серии. Грузоподъемность 300 кг на высоту от 25см до 45см и 45см до 65см. В комплекте с установленными плитами утяжеления (установка сбоку)	
7ММОН04334		Гидравлический подъемник, тип В. Грузоподъемность 300 кг на высоту от 0 до 70см. В комплекте с установленными плитами утяжеления весом 150кг	

7MMON06557		Гидравлический подъемник, тип С Грузоподъемность 500 кг	
7MMON06375		Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см х 13 см	
5KPVМ01550		Захват «Е – образный»	
Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ			
<u>Замена аккумулятора:</u>			
7MMON05055		Мощные аккумуляторы 140 Ач (вместо 100 Ач), в комплекте с ЗУ 20А	
7ACLO10012		Запасные аккумуляторы 12В 100 Ач, комплект из 2-х АКБ. Цена действительна при заказе доп АКБ вместе с тягачем	
<u>Усовершенствование механизма управления:</u>			
7VMON07290		Вертикальная рукоять управления для маневрирования в ограниченном пространстве. Общая длина тягача 110см вместо 170см	
7MMAP00004		Поворотная рукоять управления (поводок) с фиксатором позволяет поворачивать и фиксировать рукоять на 90 градусов	

7MMON06220		Усовершенствованный механизм управления рукоятью (поводка). В комплекте с газовой пружиной и сдвоенным поворотным колесом.	
7ELDI90050		Дистанционное управление. Функции - вперед/назад, быстро/медленно	

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 4-8 недели

Гарантия на тягач 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи 1 год

*Версия 10.01.2018г