



KALMAR
MOTOR AB ●

FB 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГАЧА FB 250



Общие.....	Привод на обе оси, управление двумя колесами Передняя ось и кабина оборудованы гидравлической подвеской. Сиденье водителя вращается на 180°, что помогает получить удобный угол обзора для оператора. Кабина поднимается.		
Двигатель.....	4- и 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением		
Трансмиссия.....	Многоскоростная коробка передач		
Оси.....	Dana-Spicer 223		
Тормоза.....	Гидравлический жидкоохлаждаемый дисковый тормоз		
Габариты.....	Длина	5700	мм
	Ширина	2500	мм
	Высота	1940	мм
	Колёсная база	2400	мм
	Радиус поворота	6500	мм
	Вес	12000-25000	кг
	Шины	295/80 – 22,5	
Производительность.....	Максимальная скорость	30	км/ч
	Тяговое усилие	90 – 200	кН

Внешний вид и технические характеристики продукции компании Kalmar Motor, описанные в данной брошюре, могут быть изменены без предварительного уведомления, в соответствии с имеющимися на данный момент требованиями и условиями.

- Доступно много функций.
- Например: GPU, Кондиционер, Гидравлический подъёмник, управление двумя осями

KALMAR
MOTOR AB ●

Адрес:
Box 820
S-391 28 Kalmar
Sweden (Швеция)

Факс:
+46 480 590 39

Тел.:
+46 480 276 78

E-mail:
Info@kalmarmotor.se

Веб-сайт:
www.kalmarmotor.com