

Стандартная комплектация и доп. оборудование 2018

Multi-Mover Trailer Mover



Multi-Mover Trailer Mover – это тягач, предназначенный главным образом для перемещения тяжелых прицепов и полуприцепов различных типов и моделей. Стационарная опора тягача подводится под прицеп (полуприцеп), после чего тягач плавно перемещается вместе с ним.

Отличительной особенностью этого тягача является возможность перемещать прицепы (полуприцепы) на любых поверхностях, а не только в цехах. Такой эффект достигается благодаря высокому дорожному просвету тягача, а также при помощи специальных колес

Гарантия на тягач/АКБ: 24 месяца / 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов: 20 000 кг

Буксируемая масса для грузов на рельсах: по запросу

Тяговое усилие, ньютон: 11 000

Скорость: 0-5 км/ч

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 4000Вт, необслуживаемый 36V AC, 300А

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 6 x 6В 240Ач необслуживаемые

Зарядное устройство 36В 20А

Шины цельнорезиновые Continental SC20, ширина 10см, d400мм

Сдвоенное поворотное колесо 250 мм, не маркое

Эргономичная рукоять управления

Потенциометр

Индикатор разряда АКБ

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Захвата в комплекте (захват типа «палец»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Гудок

Замок с двумя ключами

Функция инчинга

Контролер Curtis 300А

Стационарная опора или подъемник
(зависит от модели тягача)


Габаритные размеры:

Длина: 280 см

Ширина: 150 см

Высота: от 82 см

Вес: 1200 кг

Артикул	Фото	Наименование
TM1		Trailer Mover со стационарной опорой
TM2		Trailer Mover с гидравлическим подъемником 4000кг (высота подъема 70см – 140см)
TM3		Trailer Mover с двумя двигателями и с гидравлическим подъемником 4000кг (высота подъема 70см – 140см)

Дополнительное оборудование для Multi-Mover XXL

Артикул	Фото	Наименование	
<u>Замена шин:</u>			
7VRTB04117		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w100мм d400мм, не маркие, комплект	
		Увеличение клиренса на 33мм, с установкой шин шины Continental SC20 диаметром 459мм	
<u>Прочие опции:</u>			
7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ	
7FIPY418		Проблесковый световой маяк (оптический)	

7VMON07327		Звуковая предупредительная сигнализация (акустическая)	
		Встроенное зарядное устройство	
7MMON04635		Подкрылки ведущих колес, комплект	
7MMON04286		Крыло рулевого колеса	
		Разъем для подключения осветительной системы автомобильного трейлера 24В	
		Тормозная система для внешних потребителей, комплект, включая компрессор, разъемы и т.п.	
		Дистанционное управление. Функции - вперед/назад, вправо/влево, быстро/медленно	
		Доработка тягача согласно директиве Atex 94-9-CE zone 22	
		Возможны доработки согласно любым директивам АТЕХ	

Захваты:

7VLKA00051		Захват Automatic Rockinger RO244A	
7MMON06375		Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см x 13 см	
5KPVМ01550		Захват «Е – образный»	
Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ			
<u>Замена аккумулятора на более мощные:</u>			
		АКБ Гелевые Sonnenschein 6 х 6В 180Ач.	
		АКБ Lead Cristal 6 х 6В 210Ач. Рабочая температура от «+70» до «-40».	

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 8-12 недели

Гарантия на тягач 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи 1 год

*Версия 10.01.2018г