

Стандартная комплектация и доп. оборудование 2018

Multi-Mover XXL



Multi-Mover XXL – электрические тягача способные буксировать не самоходные колесные грузы (прицеп, тележку, автомобиль) массой до 20000 кг на колесах и 35000 кг на рельсах.

Благодаря специальным шинам и механизму привода, Multi-Mover может использоваться на дорогах с любым покрытием. Все модели Multi-Mover производятся в Голландии.

Гарантия на тягач: 24 месяца

Гарантия на аккумуляторы: 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов XXL 10Т/ XXL 15Т/ XXL 20Т: 10 000 кг/ 15 000 кг/ 20 000 кг

Буксируемая масса для грузов на рельсах XXL 10Т/ XXL 15Т/ XXL 20Т: 20 000 кг/ 25 000 кг/ 35 000 кг

Тяговое усилие, ньютон: 8900 / 9800 / 11 000

Скорость: 0-5 км/ч

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 4000Вт, необслуживаемый 36V AC, 300А

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 6 x 6В 240Ач необслуживаемые

Зарядное устройство 36В 20А

Шины цельнорезиновые Continental SC20, ширина 10см, d400мм

Сдвоенное поворотное колесо 250 мм, не маркое

Эргономичная рукоять управления

Потенциометр

Индикатор разряда АКБ

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Захвата в комплекте (захват типа «палец»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Гудок

Замок с двумя ключами

Функция инчинга

Контролер Curtis 300А

Габаритные размеры:

Длина: 140 см

Ширина: 96 см

Высота: от 82 см

Вес: 1050 кг - 2022 кг

Артикул	Фото	Наименование
7MMON91050		Электрический Multi-Mover XXL 10T (вес 1050 кг)
7MMON91536		Электрический Multi-Mover XXL 15T (вес 1536 кг)
7MMON92022		Электрический Multi-Mover XXL 20T (вес 2022 кг)

Дополнительное оборудование для Multi-Mover XXL

Артикул	Фото	Наименование	
Замена шин:			
7VRTB04117		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w100мм d400мм, не маркие, комплект	
		Увеличение клиренса на 33мм, с установкой шин шины Continental SC20 диаметром 459мм	
Прочие опции:			
7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ	
7FIPY418		Проблесковый световой маяк (оптический)	
7VMON07327		Звуковая предупредительная сигнализация (акустическая)	

		Встроенное зарядное устройство	
7MMON04635		Подкрылки ведущих колес, комплект	
7MMON04286		Крыло рулевого колеса	
		Разъем для подключения осветительной системы автомобильного трейлера 24В	
		Тормозная система для внешних потребителей, комплект, включая компрессор, разъемы и т.п.	
		Дистанционное управление. Функции - вперед/назад, вправо/влево, быстро/медленно	
		Доработка тягача согласно директиве ATEX 94-9-CE zone 22	
		Возможны доработки согласно любым директивам АТЕХ	

<u>Захваты:</u>			
7VLKA00051		Захват Automatic Rockinger RO244A	
7MMON06375		Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см x 13 см	
5KPVМ01550		Захват «Е – образный»	
7MMON05463		Гидравлический подъемник, тип В. Грузоподъемность 600 кг на высоту до 110см.	
7MMON03099		Гидравлический подъемник, тип С Грузоподъемность до 2000 кг	
Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ			
<u>Замена аккумулятора:</u>			
		АКБ Гелевые Sonnenschein 6 x 6В 180Ач.	
		АКБ Lead Cristal 6 x 6В 210Ач. Рабочая температура от «+70» до «- 40».	

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 8-12 недели

Гарантия на тягач 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи 1 год

*Версия 10.01.2018г