



www.veabitalia.com

Soluzioni per la logistica e la movimentazione industriale

VEAB

 Решения для логистики и погрузо-разгрузочных работ



www.veabitalia.com


DA 30 ANNI PROGETTIAMO
SOLUZIONI SU MISURA ALLE
ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ РАЗРАБАТЫВАЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОД ТРЕБОВАНИЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ



SOLUZIONI PER LA LOGISTICA E LA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

Решения для логистики и погрузо-разгрузочных работ



FARMACEUTICA
ALIMENTARE
CHIMICA
COSMESI
PETROLCHIMICA
LOGISTICA

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПИЩЕВАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИЧЕСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
промышленности
и ЛОГИСТИКА

VEAB progetta e realizza all'interno della propria struttura aziendale i macchinari e le soluzioni più idonee ai processi produttivi dei propri clienti; la professionalità e la competenza degli operatori ha permesso in questi anni di affrontare settori complessi con soluzioni efficaci ed innovative su misura alle esigenze del cliente.

VEAB ad oggi può considerarsi un'azienda leader nella:

- Movimentazione e stoccaggio di fusti e bidoni
- Movimentazione bobine
- Movimentazione cassoni e contenitori vari
- Carrelli per la movimentazione interna in acciaio inox e non

VEAB разрабатывает и изготавливает машинное оборудование и самые оптимальные решения для производственных процессов своих заказчиков; профессионализм и компетентность операторов позволяют нам на протяжении последних лет предлагать эффективные и инновационные комплексные решения в различных областях.

VEAB может считаться лидером в:

- Погрузке-разгрузке и хранении бочек
- Погрузке-разгрузке катушек
- Погрузке-разгрузке различных контейнеров
- Производстве погрузчиков из нержавеющей стали для внутристорожевых работ



PRODOTTI ПРОДУКЦИЯ

PINZE PER FUSTI ЗАХВАТЫ	RIBALTATORI КАНТОВАТЕЛИ	CARRELLI ТЕЛЕЖКИ	MISCELATORI МЕШАЛКИ
			
Pinze per la movimentazione veloce Захваты для быстрого перемещения	Presa, rotazione e ribaltamento di fusti, bobine e oggetti vari Захваты для поворота и опрокидывания бочек, катушек и различных предметов	Carrelli manuali e semoventi per la movimentazione, rotazione e ribaltamento Ручные тележки для перемещения, поворота и опрокидывания	Postazioni fisse per la miscelazione, rotazione e ribaltamento Стационарные станции для смешивания, поворота и опрокидывания
стр. 6	стр. 18	стр. 28	стр. 46

Ci sono alcuni requisiti che ognuno di noi richiede nell'utilizzo di macchinari adibiti alla movimentazione:

- SICUREZZA
- PRECISIONE
- EFFICIENZA
- AFFIDABILITÀ

ed è in direzione di queste peculiarità che Veab ha rivolto la propria professionalità e il proprio know-how e ne ha fatto il punto di forza.

VEAB, oltre a progettare e realizzare soluzioni su misura per le esigenze dei clienti, studiate per la movimentazione e lo stivaggio di contenitori ed oggetti di ogni genere, propone anche una ampia gamma di equipaggiamenti e carrelli standard.

A seconda del settore di impiego e delle normative che regolano l'utilizzo dei macchinari, tutti gli equipaggiamenti, carrelli ed accessori possono essere costruiti in acciaio verniciato oppure in acciaio INOX.

Tutti i prodotti sono conformi alle normative CE.



Le nostre attrezzature possono essere fornite con certificazione di conformità ATEX per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi

Наше оборудование может поставляться с сертификатом ATEX для применения в потенциально взрывоопасной среде

**CESTELLI
CAGES**



Cestelli per manutenzioni aree e piattaforme per il carico merci

Монтажные люльки и грузовые платформы

**BASIC LINE
BASIC LINE**



Basic Line

Линейка Basic Line

**GRU E GANCI
CRANES AND HOOKS**



Gru e ganci per il sollevamento

Краны и крюки для подъема и перемещения


**VASCHE
TANKS**



Vasche ecologiche stoccaggio fusti e cisternette

Экологичные поддоны для хранения бочек

**FASCE SCALDAFUSTI
DRUM HEATERS**



Fasce scaldfusti ed accessori vari

Нагреватели для бочек и различные приспособления

стр. 48

стр. 50

стр. 52

стр. 54

стр. 57

При работе с погрузо-разгрузочным оборудованием должны выполняться требования по

- ➊ **БЕЗОПАСНОСТИ**
- ➋ **ТОЧНОСТИ**
- ➌ **ЭФФЕКТИВНОСТИ**
- ➍ **НАДЕЖНОСТИ.**

В дополнение к разработке и реализации специализированных решений по перемещению и укладке различной тары и предметов под требования заказчиков VEAB также может предложить различное стандартное оборудование и тележки.

В зависимости от области применения и действующего законодательства в сфере машиностроения все оборудование, тележки и приспособления могут изготавливаться из окрашенной или нержавеющей стали.

Вся продукция соответствует нормам ЕС.



1

PINZE PER LA MOVIMENTAZIONE VELOCE

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

BS85 e BS88 sono i nostri **equipaggiamenti meccanici di spicco per la movimentazione veloce dei fusti**. Queste attrezzature possono essere posizionate su telai da collocare sulle forche dei carrelli elevatori (inforcabili), oppure su supporti da agganciare alle piastre Fem che permettono l'attacco diretto sul montante del carrello. Caratterizzate da un **elevato grado di sicurezza** e precisione nella presa, sono indicate per il **carico e scarico degli automezzi**, per lo stoccaggio in verticale dei fusti e per il **trasporto dai magazzini ai reparti produttivi**. Dotata di particolari molle che fungono da ammortizzatori, la BS85 consente **elevate prestazioni di sicurezza anche su terreni sconnessi**: per tale ragione vengono **utilizzate nei porti, interporti e nelle aree di stoccaggio** di grandi aziende.

BS85 и BS88 - это линейки механического оборудования для быстрого перемещения бочек. Данное оборудование может быть установлено на вилы или подвижную Fem плиту погрузчика. Нашей продукции присуща высокая надежность и точность, и она предназначена для погрузки, разгрузки, штабелирования и перемещения бочек. Благодаря специальным пружинам, работающим как амортизаторы, оборудование линейки BS85 обеспечивает высокую безопасность даже на неровной поверхности, и по этой причине оно используется крупными компаниями в портах, погрузо-разгрузочных и складских зонах.



A corredo di queste pinze che agganciano il fusto sul bordo superiore o nella parte cilindrica VEAB ha introdotto altre attrezzaure meccaniche ed idrauliche atte alla movimentazione di fusti e oggetti vari quali: **BS107 e BS105** particolarmente indicate per alcuni tipi di fusti in plastica e tutta la serie delle **BS101** per la **movimentazione dei fusti e bobine con i paranchi, carriporta e gru in genere**.



BS85 Standard
Portata/
Грузоподъемность 800 кг

BS85 HQ
Alta qualità/Высокое качество
Portata/
Грузоподъемность 1000 кг



Помимо оборудования с захватом за борт или боковую стенку VEAB может также предложить другое механическое и гидравлическое оборудование для перемещения бочек и различных предметов, например, линейки **BS107** и **BS105**, подходящие для определенных типов **пластиковых бочек**, и линейку **BS101** для вертикального подъема и перемещения бочек и катушек.





Одинарный захват для металлических и пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за борттик



- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности



- Interamente trattata **antirosa e anticorrosione in ogni suo componente** (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti **con bordo superiore**
- Il fusto può essere sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore

- Presa del fusto semplice, veloce e sicura **anche su terreni sconnessi**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optionals:

- Culle in gomma
- Blocco escursione pinza

- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Для перемещения любых бочек с захватом за борттик

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксатор захвата при движении



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 HQ MI	1100	600	850	80	600	1000	1320	350	650	Presa bordo/Захват за борттик	Automatico/Автоматическое	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки

Pinza monofusto applicabile alla piastra Fem per la presa sul bordo superiore di fusti in metallo e plastica

- Interamente trattata **antirosa e anticorrosione in ogni suo componente** (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti **con bordo superiore**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore**
- Il fusto può essere **sollevato**, **trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore**
- Presa del fusto semplice, veloce e sicura **anche su terreni sconnessi**

Optionals:

- Culle in gomma
- Blocco escursione pinza



Одинарный захват для металлических и пластиковых бочек на подвижную Fem плиту погрузчика с захватом за борттик

- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Установка захвата на подвижную плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

- Для перемещения любых бочек с захватом за борттик

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксатор захвата при движении

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP
BS85 HQ MF	280	350	850	35	85	1000	510	350	650	Presa bordo/Захват за борттик
	A					C				
	Automatico/Автоматическое					Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки				

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Масса кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм



Pinza bifusto inforcabile per la presa sul bordo superiore di fusti in metallo e plastica

- Interamente trattata **antirosa e anticorrosione in ogni suo componente** (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti **con bordo superiore**
- Il fusto può essere **sollevato, trasportato e deposito automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore**
- Presa del fusto semplice, veloce e sicura **anche su terreni sconnessi**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optionals:

- Culle in gomma
- Blocco escursione pinza



Двойной захват для металлических и пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за борттик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье

- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Для перемещения любых бочек с захватом за борттик

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксатор захвата при движении



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 HQ BI	1100	1050	850	120	700	2000	1320	350	650	Presa bordo/ Захват за борттик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки



Pinza bifusto applicabile alla piastra Fem per la presa sul bordo superiore di fusti in metallo e plastica

- Interamente trattata **antirosa e anticorrosione in ogni suo componente** (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti **con bordo superiore**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore**

- Il fusto può essere **sollevato, trasportato e deposito automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore**
- Presa del fusto semplice, veloce e sicura **anche su terreni sconnessi**

Optionals:

- Culle in gomma
- Blocco escursione pinza

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)

Двойной захват для металлических и пластиковых бочек на подвижную Fem плиту погрузчика с захватом за борттик

- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Для перемещения любых бочек с захватом за борттик
- Установка захвата на подвижную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 HQ BF	750	940	850	105	400	2000	980	350	650	Presa bordo/ Захват за борттик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки



Усиленный одинарный захват для металлических и пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за бортик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 TI	1130	600	850	105	700	2000	1320	350	650	Presa bordo/Захват за бортик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/ Стандартные металлические бочки

Pinza monofusto twin inforcabile per la presa sul bordo superiore di fusti in metallo e plastica

- Инертно обработана **antirosa e anticorrosione** in ogni suo componente (цементация, холодное цинкование и покраска)
- Для транспортировки **fusti molto pesanti (oltre 1000 kg)** даже без крышки, **senza che gli stessi subiscano deformazioni**
- Бочка может быть поднята, перевезена и опущена автоматически без необходимости поднимать сиденье
- Простое, быстрое и безопасное извлечение бочки **anche su terreni sconnessi**
- Стойка блокировки для быстрой и безопасной установки на крюк подъемника

Optionals:

- Последовательность из колес из резины
- Блокировка хода пинза

- Для перемещения очень тяжелых бочек (более 100 кг) даже без крышки без деформации
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности

- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении



Pinza monofusto twin applicabile alla piastra Fem per la presa dei fusti nel bordo superiore

- Инертно обработана **antirosa e anticorrosione** in ogni suo componente (цементация, холодное цинкование и покраска)
- Для транспортировки **fusti molto pesanti (oltre 1000 kg)** даже без крышки, **senza che gli stessi subiscano deformazioni**
- Бочка может быть поднята, перевезена и опущена автоматически без необходимости поднимать сиденье
- Простое, быстрое и безопасное извлечение бочки **anche su terreni sconnessi**
- Стойка блокировки для быстрой и безопасной установки на подвижную Fem плиту погрузчика



Optionals:

- Последовательность из колес из резины
- Блокировка хода пинза

Усиленный одинарный захват для металлических и пластиковых бочек на подвижную Fem плиту погрузчика с захватом за бортик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Для перемещения очень тяжелых бочек (более 100 кг) даже без крышки без деформации
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Установка захвата на подвижную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 TF	340	600	850	65	140	2000	530	350	650	Presa bordo/Захват за бортик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/ Стандартные металлические бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Усиленный двойной захват для металлических и пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за бортик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности

- Для перемещения очень тяжелых бочек (более 100 кг) даже без крышки без деформации
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении

	L	H	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 T12	1130	850	2000	1320	350	650	Presa bordo/Захват за бортик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/ Стандартные металлические бочки

Pinza inforcabile per 3 e 4 fusti in metallo o plastica con presa nel bordo superiore

- Interamente trattata antiusura e anticorrosione in ogni suo componente (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti con bordo superiore
- Il fusto può essere sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore
- Presa del fusto semplice, veloce e sicura anche su terreni sconnessi
- Staffa di bloccaggio per un applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore

Optional:

- Culle in gomma
- Blocco escursione pinza

Захват для 3-х и 4-х металлических и пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за бортик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Для перемещения любых бочек с захватом за бортик
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 HQ 3I	1380	1525	840	150	900	3000	1520	350	650	Presa bordo/ Захват за бортик	Automatico/ Автоматическое	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки;
BS85 HQ 4I												Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tara; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

BS85 P 3I



BS85 P 4FI



BS85 P MI



BS85 P BI



BS85 P 3FI

Pinza inforcabile per 1, 2, 3 o 4 fusti in plastica, con coperchio estraibile a chiusura metallica (da 20 a 200 litri) con presa sul bordo superiore

- Interamente trattata antisfida e anticorrosione in ogni suo componente (cementazione, zincatura a freddo più verniciatura)
- Per la movimentazione di tutti i fusti di plastica con coperchio estraibile
- Il fusto può essere sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore
- Presa del fusto semplice, veloce e sicura anche su terreni sconnessi
- Staffa di bloccaggio per un applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore

Optionals:

- Possibilità di culle in gomma
- Blocco escursione pinza

Захват для 1, 2, 3 или 4 пластиковых бочек (от 20 до 200 л) со съемной крышкой на вилы погрузчика с захватом за бортик

- Полная обработка всех деталей для защиты от износа и коррозии (поверхностная закалка, электролитическая оцинковка плюс лакировка)
- Для перемещения любых пластиковых бочек со съемной крышкой
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий, быстрый и безопасный захват бочек даже на неровной поверхности
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Лапы захвата с резиновым покрытием
- Фиксация захвата при движении

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS85 P MI	1180	600	830	70	620	500		1320				
BS85 P BI	1200	1030			840	110	700	1000		350	650	
BS85 P 3I	1380	1525				150	900	1500	1520			
BS85 P 3FI	1320	1060	540	140	880	1000		1450		300	500	
BS85 P 4FI	1350	1130	530	170	920	1200						

Presa bordo/
Захват за бортик

Automatico/
Автоматическое

Fusti in plastica/
Пластиковые
бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Uправление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **Ø:** Diametro/Диаметр мм



Pinza monofusto applicabile alla piastra Fem, per la presa centrale di fusti metallici

- Per la movimentazione di **fusti standard metallici** (petroliferi)
- Il fusto può essere **sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore**
- Presa semplice ed affidabile sulla **parte cilindrica dei fusti**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore**
- Eccellente visibilità

Optionals:

- Staffe di presa in acciaio inox

Одинарный боковой захват для металлических бочек на подвижную Fem плиту погрузчика

- Для перемещения стандартных металлических бочек (нефтяных)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий и надежный захват за боковую стенку бочки

- Установка захвата на подвижную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Отличная видимость

Дополнительно:

- Лапы захвата из нержав. стали

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	TP	A	C
BS88 MF	920	670	500	45	350	1000	740	Presa centrale/Боковой захват	Automatico/Автоматическое	Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки

Pinza mono o bifusto inforcabile per la presa centrale di fusti metallici

- Per la movimentazione di **fusti standard metallici** (petroliferi)
- Il fusto può essere **sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore**
- Presa semplice ed affidabile sulla **parte cilindrica dei fusti**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**
- Eccellente visibilità

Optionals:

- Staffe di presa in acciaio inox

Одинарный или двойной боковой захват для металлических бочек на вилы погрузчика

- Для перемещения стандартных металлических бочек (нефтяных)
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий и надежный захват за боковую стенку бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Отличная видимость

Дополнительно:

- Лапы захвата из нержав. стали



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	TP	A	C
BS88 MI		670	200	65	800	1000	1350	Presa centrale/ Боковой захват	Automatico/Автоматическое	Fusti standard metallo/ Станд. метал. бочки
BS88 BI	1520	1300	200	100	2000					

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **Dma:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Pinze per la movimentazione veloce dei fusti e bobine

Захваты для быстрого перемещения бочек и катушек



Двойной захват для пластиковых бочек на вилы погрузчика с захватом за дно

- Для перемещения любых пластиковых бочек
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий и надежный захват за дно бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Отличная видимость

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS107 BI	1660	1270	525	160	900	1000	1400	400	650	Presa sul fondo/Захват за дно	Automatico/Автоматическое	Fusti in plastica/Пласт. бочки



Двойной захват для пластиковых бочек на подвижную Fem плиту погрузчика с захватом за дно

- Для перемещения любых пластиковых бочек
- Возможность подъема, перемещения и опускания бочек автоматически без необходимости покидать сиденье
- Легкий и надежный захват за дно бочки
- Установка захвата на Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Отличная видимость


Pinza bifusto applicabile alla piastra Fem, per la presa sul fondo di fusti in plastica

- Per la movimentazione di fusti in plastica di tutti i tipi
- Il fusto può essere sollevato, trasportato e depositato automaticamente senza alzarsi dal carrello elevatore
- Presa semplice ed affidabile sul fondo dei fusti
- Staffa di bloccaggio per un applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore
- Eccellente visibilità



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS107 BF	650	1270	525	100	150	1000	390	400	650	Presa sul fondo/Захват за дно	Automatico/Автоматическое	Fusti in plastica/Пласт. бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Двойной гидравлический захват для любых типов бочек

- Прочный, надежный и легкоочищаемый
- Резиновое покрытие лап (сменное) с высокими сцепными свойствами для оптимального захвата бочек
- Клапан регулировки усилия захвата с манометром
- Предохранительные клапана для фиксации бочек

Pinza idraulica bifusto per tutti i tipi di fusto

- Robusta affidabile e facilmente pulibile
- Ganasce rivestite con gomma ad alta aderenza (sostituibili) per una presa ottimale del fusto
- Valvola di regolazione della pressione di serraggio fusto con relativo manometro
- Valvole di sicurezza blocco fusto
- Eccellente visibilità

Optionals:

- Staffe maggiorate per la presa di fusti particolari
- Cilindri di presa in acciaio inox

- Отличная видимость

Дополнительно:

- Кронштейны для захвата особых бочек
- Прижимные ролики из нержав. стали

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS105 B	1350	1400	450	290	550	1200	1050	400	650	Presa centrale/ Боковой захват	Idraulico/ Гидравлический	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

Pinza idraulica monofusto per tutti i tipi di fusto

- Robusta affidabile e facilmente pulibile
- Ganasce rivestite con gomma ad alta aderenza (sostituibili) per una presa ottimale del fusto
- Valvola di regolazione della pressione di serraggio fusto con relativo manometro
- Valvole di sicurezza blocco fusto
- Eccellente visibilità

Optionals:

- Staffe maggiorate per la presa di fusti particolari
- Cilindri di presa in acciaio inox



Одинарный гидравлический захват для любых типов бочек

- Прочный, надежный и легкоочищаемый
- Резиновое покрытие лап (сменное) с высокими сцепными свойствами для оптимального захвата
- Клапан регулировки усилия захвата с манометром
- Предохранительные клапана для фиксации бочек

- Отличная видимость

Дополнительно:

- Кронштейны для захвата особых бочек
- Прижимные ролики из нержав. стали

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	TP	A	C
BS105 M	1130	830	500	160	220	600	900	400	650	Presa centrale/ Боковой захват	Idraulico/ Гидравлический	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Масса кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

Pinze per la movimentazione veloce di fusti e bobine Захваты для быстрого перемещения бочек и катушек



**Pinza a paranco
manuale, per fusti di
metallo e plastica**
**Захват для
вертикального
подъема
металлических и
пластиковых
бочек с ручным
управлением**



- Robusta ed affidabile
- Per la movimentazione di fusti standard metallici e di plastica
- Presa del fusto semplice e veloce
- Прочный и надежный
- Для перемещения стандартных металлических и пластиковых бочек
- Легкий и быстрый захват бочек

- Optional:**
- Kit trasformazione in pinza automatica
 - Esecuzioni speciali dell'attrezzatura

- Дополнительно:**
- Комплект модернизации до автоматического управления
 - Специальные версии оборудования

	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	TP	A	C
BS101 MF	650	650	320	20	1000	350	800	Pinze a paranco/ Вертикальный подъем	Manuale/Rучное	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки



**Pinza a paranco automatica, per
fusti di metallo e plastica**

**Захват для вертикального
подъема металлических и
пластиковых бочек с
автоматическим управлением**

- Robusta ed affidabile
- Presa e rilascio del fusto completamente automatica senza l'intervento dell'operatore
- Per la movimentazione di fusti standard metallici e di plastica
- Прочный и надежный
- Полностью автоматический захват и освобождение бочек без вмешательства оператора
- Для перемещения стандартных металлических и пластиковых бочек

Optional:

- Esecuzioni speciali dell'attrezzatura

Дополнительно:

- Специальные версии оборудования



	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	TP	A	C
BS101 AF	800	800	640	65	1000	350	800	Pinze a paranco/ Вертикальный подъем	Automatico/ Автоматический	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Mасса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **Ø:** Diametro/Диаметр мм

Pinza a paranco automatica, per bobine

- Robusta ed affidabile
- Presa e rilascio della bobina completamente automatica senza l'intervento dell'operatore
- Per la movimentazione di bobine di qualsiasi tipo

Optional:

- Esecuzioni speciali dell'attrezzatura
- Ganasce rivestite in gomma per evitare danni alle bobine



Автоматический захват для вертикального подъема катушек

- Быстрый, прочный и надежный
- Полностью автоматический захват и освобождение катушек без вмешательства оператора
- Для перемещения любых типов катушек

Дополнительно:

- Специальные версии оборудования
- Резиновое покрытие лап для предотвращения повреждения катушек

	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	TP	A	C
BS101 AB	830	750	860	55	1000	350	800	Pinze a paranco/ Вертикальный подъем	Automatico/Автоматическое	Bobine/Катушки

Pinza a paranco manuale, con presa interna per bobine

- Robusta ed affidabile
- Per la movimentazione di bobine con foro centrale di grandi dimensioni
- Ganasce rivestite in gomma per evitare danni alle bobine



Ручной захват для вертикального подъема катушек

- Быстрый, прочный и надежный
- Полностью автоматический захват и освобождение катушек без вмешательства оператора
- Для перемещения любых типов катушек
- Резиновое покрытие лап для предотвращения повреждения катушек



	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	TP	A	C
BS101 AB	830	750	860	55	1000	350	800	Pinze a paranco/ Вертикальный подъем	Manuale/Ручное	Bobine/Катушки

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм


PRESA, ROTAZIONE E RIBALTIMENTO DI FUSTI, BOBINE E CONTENITORI VARI

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОВОРОТА И ОПРОКИДЫВАНИЯ
БОЧЕК, КАТУШЕК И РАЗЛИЧНЫХ ЁМКОСТЕЙ

Queste attrezzature permettono di **trasportare, ruotare e ribaltare fusti, contenitori ed oggetti di qualsiasi tipo e misura**, possono essere posizionate su telai da collocare sulle forche dei carrelli elevatori, oppure su supporti da agganciare alle piastre Fem che permettono quindi l'attacco diretto sul montante del carrello. Questi macchinari sostanzialmente si dividono in due categorie: **ribaltatori frontalni e ribaltatori laterali**. A seconda degli ambienti di utilizzo queste attrezzature possono essere costruite sia in acciaio verniciato che in acciaio inox AISI 304/316.

Данное оборудование предназначено для **транспортировки, поворота и опрокидывания бочек, тары и предметов любого типа и размера** и может быть установлено на вилы или подвилочную Fem плиту погрузчика.

В общем оборудование может быть разделено на две категории: **с фронтальным поворотом и с боковым поворотом**. В зависимости от условий применения оборудование может быть изготовлено из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304/316.



In funzione dell'utilizzo, alle tipologie di contenitori e oggetti che si deve movimentare e alle specifiche caratteristiche aziendali, gli equipaggiamenti possono essere dotati di **azionamento manuale oppure idraulico**.



Queste attrezzature permettono di trasportare, ruotare e ribaltare contenitori ed oggetti di qualsiasi tipo e misura.

Данное оборудование предназначено для транспортировки, поворота и опрокидывания бочек, тары и предметов любого типа и размера

В зависимости от назначения, типа тары и предметов, подлежащих транспортировке, и конкретных требований каждой компании оборудование может поставляться с **ручным или гидравлическим приводом**.



Presa, rotazione e ribaltamento fusti, bobine e contenitori vari

Захваты для поворота и опрокидывания бочек, катушек и различной тары

Ribaltafusti frontale manuale inforcabile per fusti standard in metallo

- Rotazione frontale continua a 360° nei due sensi
- Fascia di serraggio H 230mm completamente rivestita in gomma sostituibile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Robusta maniglia di serraggio
- Possibilità di ruotare il fusto anche tramite catena
- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore

Optional:


- Esecuzioni speciali dei supporti

Ручной кантователь на вилы фронтального погрузчика для стандартных металлических бочек

- Фронтальный поворот на 360 ° в обоих направлениях
- Захват H 230мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочная рукоятка захвата
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор



Ribaltafusti frontale manuale applicabile alla piastra Fem per fusti standard in metallo

- Rotazione frontale continua a 360° nei due sensi
- Fascia di serraggio H 230mm completamente rivestita in gomma sostituibile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Robusta maniglia di serraggio
- Possibilità di ruotare il fusto anche tramite catena
- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti

Ручной кантователь на подвилочную Fem плиту фронтального погрузчика для стандартных металлических бочек

- Фронтальный поворот на 360 ° в обоих направлениях
- Захват H 230мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочная рукоятка захвата
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на подвилочную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор



L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DP	DMI	DMA	A	C
BS89 DF	1300	1050	450	100	580	500	930	580		Manuale/Rучное	Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм;
LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм



BS89 PF	L	WI	H	WE	LO	DP	DMI	DMA	REV	A	C
	1120	700	900	100	500	580			Frontale/Фронтальный	Manuale/Ручное Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки/Fûts standard en métal	

Ribaltafusti manuale a paranco per fusti standard in metallo

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone)
- Rotazione frontale continua a **360° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Possibilità di ruotare il fusto

anche **tramite catena**

- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Possibilità di poter utilizzare il ribaltafusti anche con le forche del muletto

Options:

- Esecuzioni speciali dei supporti
- Accessori per fusti particolari



Ручной кантователь для любых типов бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных)
- Фронтальный поворот на **360°** в обоих направлениях
- Захват **400** мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек

- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Возможность использования кантователя на вилах погрузчика

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для различных бочек

BS89 PV	L	WI	H	WE	LO	DP	DMI	DMA	REV	A	C
	420	1160	900	100	500		350	650	Frontale/Фронтальный	Manuale/Ручное	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Presa, rotazione e ribaltamento fusti, bobine e contenitori vari

Захваты для поворота и опрокидывания бочек, катушек и различной тары



Ribaltafusti frontale manuale inforcabile per fusti di tutti i tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone)
- Rotazione frontale continua a **360° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Possibilità di ruotare il fusto anche **tramite catena**
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti
- Accessori per fusti particolari

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DP	DMI	DMA	A	C
BS89 DV	1870	1100	500	210	1050	500	1650		350	650	Manuale/Rучное	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки



Ручной кантователь на вилы фронтального погрузчика для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных)
- Фронтальный поворот на **360 °** в обоих направлениях
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для различных бочек

Ручной кантователь на подвилочную Fem плиту фронтального погрузчика для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных)
- Фронтальный поворот на **360 °** в обоих направлениях
- Захват 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на подвилочную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для различных бочек

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	REV	A	C
BS89 DV FEM	1080	1150	500	150	470	500	860		350	650	Manuale/Rучное	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Mасса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Ribaltafusti frontale idraulico inforcabile per fusti di tutti tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone)
- Rotazione a **180° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Valvola di massima pressione** per un corretto serraggio di ogni tipologia di fusto
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti
- Accessori per fusti particolari

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	REV	A	C
BS89 DVI	1840	1100	650	230	1100	1000	1620	350	650	Frontale/ Передний	Idraulico/ Гидравл.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки

Ribaltafusti frontale idraulico applicabile alla piastra Fem per fusti di tutti tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone)
- Rotazione a **180° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Valvola di massima pressione con manometro** per un corretto serraggio di ogni tipologia di fusto
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore**

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti
- Accessori per fusti particolari



Гидравлический кантователь на подвилочную Fem плиту фронтального погрузчика для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных)
- Поворот на **180 °** в обоих направлениях
- Захват 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Предохранительный клапан с манометром для надежного
- захвата любого типа бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на подвилочную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для разл. бочек

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	REV	A	C
BS89 DVI FEM	1050	1100	550	160	450	1000	830	350	650	Frontale/ Передний	Idraulico/ Гидравл.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Dлина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Mасса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Ribaltatore laterale manuale inforcabile per fusti di tutti i tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone) e oggetti vari
- Rotazione laterale continua a **360° nei due sensi**
- Possibilità di ruotare il fusto anche **tramite catena**
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti

Ручной кантователь на вилы бокового погрузчика

для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Боковой поворот на 360° в обоих направлениях
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Захват 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	REV	A	C
BS89 DVL	1730	800	600	200	1000	500	1500	350	650	Laterale Боковой	Manuale/ Ручное	Fusti standard metallo/Стандарт. метал. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

Ribaltatore laterale manuale applicabile alla piastra Fem per fusti di tutti i tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone) e oggetti vari
- Rotazione laterale continua a **360° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Possibilità di ruotare il fusto anche **tramite catena**
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Applicabile alle piastra Fem** del carrello elevatore

Ручной кантователь на подвижную Fem плиту бокового погрузчика

для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Боковой поворот на 360° в обоих направлениях
- Захват 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на подвижную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA
BS89 DVL FEM	1060	750	500	130	450	500	830	350	650
	REV		A					C	

Laterale/Боковой Manuale/Rучное



L: Lunghezza/Длина mm; **WI:** Larghezza/Ширина mm; **H:** Altezza/Высота mm; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции mm; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом mm; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата mm; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата mm; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата mm; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр mm



Ribaltatore laterale idraulico inforcabile per fusti di tutti i tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone) e oggetti vari
- Rotazione laterale continua a **360° nei due sensi**
- Valvola di massima pressione con manometro** per un corretto serraggio di ogni tipologia di fusto
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura** sulle forche del carrello elevatore

Гидравлический кантователь на вилы бокового погрузчика

для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Боковой поворот на 360° в обоих направлениях
- Предохранительный клапан с манометром для надежного захвата любого типа бочек
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погружчика для быстрого и безопасного применения



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	P	REV	A	C
BS89 DVLI	1920	650	600	360	1200	500	1700	350		Laterale/Боковой	Idraulico/Гидравл.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

Ribaltatore laterale idraulico applicabile alla piastra Fem per fusti di tutti i tipi

- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone) e oggetti vari
- Rotazione laterale continua a **360° nei due sensi**
- Valvola di massima pressione con manometro** per un corretto serraggio di ogni tipologia di fusto
- Applicabile alla piastra Fem** del

Гидравлический кантователь на подвижную Fem плиту бокового погрузчика для любого типа бочек

- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Боковой поворот на 360° в обоих направлениях
- Предохранительный клапан с манометром для надежного захвата любого типа бочек
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погружчика для быстрого и безопасного применения



	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	P	REV	A	C
BS102	1100	630	550	300	300	600	870	450	130	Laterale/Боковой	Idraulico/Гидравл.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центр масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

BS97



Ribaltafusti manuale da verticale ad orizzontale per selle di stoccaggio

- Indicato per lo **stoccaggio dei fusti in orizzontale**
- Rotazione di **90°**
- Trasporto dei **fusti in orizzontale**
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti

Ручной кантователь
(из вертикального в
горизонтальное
положение)

- Подходит для горизонтального хранения бочек
- Поворот на **90°**
- Горизонтальное перемещение бочек
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор



Ribaltatore idraulico da verticale ad orizzontale per selle di stoccaggio

- Indicato per lo **stoccaggio dei fusti in orizzontale**
- Indicato per **fusti di diverso diametro e tipologia** (ferro, plastica, cartone) e oggetti vari
- Rotazione a **150°**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei fusti

- **Valvola di massima pressione** per un corretto serraggio di ogni tipologia di fusto
- **Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Staffa di bloccaggio per un **applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore**

Optional:

- Esecuzioni speciali dei supporti
- Accessori per fusti particolari



Гидравлический кантователь (из вертикального в горизонтальное положение)

- Подходит для горизонтального хранения бочек
- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Поворот на **150°**
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек

- Предохранительный клапан с манометром для надежного захвата любого типа бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для разл. бочек



BS98

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DP	DMI	DMA	A	C
BS97	2100	600	500	140	1000	500	1800		450	650	Manuale/Ручное	Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки

Гидравлический кантователь (из вертикального в горизонтальное положение)

- Подходит для горизонтального хранения бочек
- Подходит для бочек разных типов и диаметров (металлических, пластиковых, картонных) и различных предметов
- Поворот на **150°**
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек

- Предохранительный клапан с манометром для надежного захвата любого типа бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Установка захвата на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор
- Приспособления для разл. бочек

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DP	DMI	DMA	REV	A	C
BS98	1850	950	270	210	900	500	1650	400	650	Frontale/Фронтальн.	Idraulico/Гидравл.		Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **Ø:** Diametro/Диаметр мм

Ribaltatore laterale idraulico applicabile alla piastra Fem

- Indicato per cassoni e contenitori di diverse dimensioni e tipologia
- Rotazione laterale continua a 360° nei due sensi
- Valvola di massima pressione con manometro** per un corretto serraggio di ogni tipologia di cassone/ contenitore
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia dei cassoni
- Elevata stabilità** nella posizione di cassone inclinato
- Applicabile alla piastra Fem del carrello elevatore

Optionals:

- Esecuzioni speciali dei supporti

Боковой гидравлический кантователь на подвилочную Fem плиту погрузчика

- Подходит для ящиков и контейнеров разного типа и размеров
- Боковой поворот на 360 ° в обоих направлениях
- Предохранительный клапан с манометром для надежного захвата любого типа бочек
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты ящиков/контейнеров
- Высокая устойчивость при повороте контейнера
- Установка захвата на подвилочную Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

Дополнительно:

- Специальные версии опор



BS121 B

BS121 C

BS121 F

	L	WI	H	WE	BS	LO	BL	DMI	DMA	P	A	C
BS121	1400	1500	780	520	280	1000	750	600	1200	130		
BS121 B		1800	560	500	400	1000					Idraulico/Гидравл.	Vari/Различн.
BS121 C	1300	800	500	310	500	500	1000					
BS121 F	1000	1250	550	290	270	500	900					

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **Ø:** Diametro/Диаметр мм

3

CARRELLI MANUALI E SEMOVENTI PER LA MOVIMENTAZIONE, ROTAZIONE E RIBALTIMENTO

РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПОВОРОТА И ОПРОКИДЫВАНИЯ

I carrelli possono essere forniti con gli **equipaggiamenti fissi**, e pertanto vincolati in modo permanente al carrello, **oppure posizionati su piastre Fem** consentendo così di avere un **carrello multifunzionale** cambiando gli equipaggiamenti. In funzione dell'utilizzo, alle tipologie di contenitori e oggetti che si deve movimentare e alle specifiche caratteristiche aziendali, gli equipaggiamenti possono essere dotati di **azionamento manuale oppure elettroidraulico**.

I carrelli vedono il loro impiego nelle attività in cui si ha la frequente necessità di spostare ruotare o ribaltare fusti, bobine, contenitori e oggetti vari, si dedica così un macchinario progettato in modo specifico per queste attività.

Тележки могут поставляться в стандартной конфигурации с определенным оборудованием или многофункциональной конфигурации, изменяемой путем установки различного оборудования на подвижную *Fem* плиту. С учетом перемещаемой тары и предметов и условий эксплуатации управление может быть **ручным или электрогидравлическим**.

Тележки предназначены для перемещения, поворота и опрокидывания бочек, катушек, ящиков и других предметов.



I nostri carrelli timonati sono dotati di piastra Fem e 4 vie idrauliche per potervi installare sopra qualsiasi tipo di accessorio.

Наши тележки под управлением пешего оператора поставляются с Fem плитой и 4 гидравлическими магистралью, которые позволяют устанавливать и использовать различное оборудование.



Tutti i carrelli possono essere costruiti in **acciaio verniciato** oppure in **acciaio INOX a normative HACCP**, ed è possibile equipaggiarli con strumenti di pesatura o trasformarli per lavorare in zona ATEX.

L'affidabilità nell'utilizzo, la maneggevolezza, la precisione nella rotazione e ribaltamento ne fanno degli ottimi partners di lavoro in numerosi settori quali: alimentare, farmaceutico, cosmetico, ecc.

Все тележки могут быть изготовлены из окрашенной или нержавеющей стали в соответствии со стандартами **HACCP**, также возможно дооснащение тележки весами или для работы во взрывоопасных условиях. Эксплуатационная надежность, легкость перемещения, точность поворота и опрокидывания грузов делают нашу продукцию незаменимым помощником, в частности, она широко используется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности..



Tutti i nostri carrelli timonati sono dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- **Carenature protettive**, a salvaguardia dell'operatore.
- **Pulsante d'emergenza** (stacca batteria) in posizione semplice da azionare.
- **Cicalino di attenzione** durante la retromarcia
- **Fusibile** per i sovraccarichi di tensione elettrica.
- **Blocco rotazione accidentale**: impedisce la rotazione quando la pinza si trova ad un'altezza inferiore a 300 mm.
- **Blocco apertura accidentale pinza**: impedisce l'apertura della pinza quando questa si trova ad un'altezza superiore a 300 mm, previo opportuno comando.
- **Funzione "velocità ridotta"** quando la pinza è ad un'altezza superiore a 300 mm, per manovrare in sicurezza in spazi ridotti.

- **Sistema che impedisce l'avvio accidentale di marcia**: rileva l'angolo minimo di inclinazione (a richiesta anche l'angolo massimo) del timone rispetto alla verticale, consentendo l'azionamento solo con l'operatore in idonea posizione di guida.
- **Sistema anti schiacciamento operatore**, integrato nella testa del timone: impedisce lo schiacciamento dell'operatore, indipendentemente dalla sua posizione e corporatura.

Nei carrelli dotati di ribaltatore idraulico, sono inoltre presenti i seguenti dispositivi:

- **Valvole di blocco**, per evitare la caduta accidentale dell'oggetto movimentato, in caso di tranciamento dei tubi idraulici
- **Valvola di massima** per regolare la corretta pressione di serraggio della pinza.



Все наши штабелёры оснащены следующим защитным оборудованием:

- Защитные ограждения для защиты оператора.
- Аварийная кнопка (отключение электропитания) с легким доступом.
- Звуковой сигнал при движении задним ходом.
- Предохранители для защиты от перегрузок по току.
- Защита от случайного поворота, когда высота захвата менее 300 мм.
- Защита от случайного раскрытия, когда высота захвата более 300 мм.
- “Пониженная скорость” для безопасного маневрирования в узком пространстве
- Защита от случайного срабатывания устройства: определение минимального отклонения (по запросу также максимального отклонения) руля от вертикали оператором, при котором происходит срабатывает устройства.
- Защита от раздавливания оператора, встроенная в руль: предотвращает раздавливание оператора вне зависимости от его положения и размера.

Гидравлические штабелёры также оснащены следующим оборудованием:

- Запорные клапана для предотвращения случайного падения перемещаемых предметов в случае повреждения гидравлической системы
- Предохранительный клапан для регулировки рекомендуемого усилия захвата.

Carrello elettrico timonato con ribaltatore frontale idraulico

- Carrello agile e maneggevole per la movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali pinze e ribaltatori
- Culle di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma intercambiabile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato
- Personalizzazioni su richiesta del cliente di velocità di traslazione carrello e salita montante

Электрическая тележка

с фронтальным гидравлическим опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для фронтального перемещения и поворота металлических, пластиковых и картонных бочек и различных предметов
- Возможность установки захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Захват 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- По запросу регулировка скорости подъема груза

Options:

- Esecuzioni speciali dei telai del carrello e delle culle di presa del fusto
- Batterie al gel



Дополнительно:

- Специальные версии конструкции тележки и лап захватов
- Гелевые батареи

Carrello elettrico timonato con ribaltatore laterale idraulico

- Carrello agile e maneggevole per la movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari
- Culle di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma intercambiabile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato
- Personalizzazioni su richiesta del cliente di velocità di traslazione carrello e salita montante

Options:

- Esecuzioni speciali dei telai del carrello e delle culle di presa del fusto
- Batterie al gel



Дополнительно:

- Специальные версии конструкции тележки и лап захватов
- Гелевые батареи



Электрическая тележка с боковым гидравлическим опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового перемещения и поворота металлических, пластиковых и картонных бочек и различных предметов
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- По запросу регулировка скорости подъема груза

	UP	A	C	E
BS91 ET DVLI	2	Elettrico timonato/Электрич.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки; Vari/Различн.	Ribaltamento frontale/Фронтальный поворот

L: Lunghezza/Длина мм; W: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DM: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; D: Diametro/Диаметр мм


Carrello elettrico timonato monocolonna con ribaltatore idraulico

- Carrello agile e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati **accessori** quali forche, pinze e ribaltatori
- Grande visibilità ed ottima pulizia** grazie alla monocolonna
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma intercambiabile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 240Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente** di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)

Дополнительно:

- Специальные версии конструкции тележки и лап захватов
- Гелевые батареи

Ribaltatore frontale/ Фронтальный кантователь



Электрическая одномачтовая тележка с гидравлическим опрокидыванием

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового перемещения и поворота металлических, пластиковых и картонных бочек и различных предметов
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Отличная видимость и очистка за счёт одной мачты
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Усиленная тяговая батарея (24 В, 240 Ач) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Корпус и руль со степенью защиты IP55 от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)

Дополнительно:

- Специальные версии конструкции тележки и лап захватов
- Гелевые батареи

Ribaltatore laterale/ Боковой кантователь



L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 ET DVI Rid.	1900		1950	3000	1000				
BS120 ET DVLI Rid.	2050	800		3000	1200	1000	1	Eletrico timonato/Электрич.	Ribaltamento frontale/Фронтальн.

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъёмность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Carrello elettrico timonato monocolonna contrappeso con ribaltatore frontale idraulico



- Carrello agile e maneggevole per la movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali forche, pinze e ribaltatori
- Grande visibilità ed ottima pulizia grazie alla monocolonna
- Culle di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma intercambiabile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Batteria di trazione con grande autonomia (24V 370Ah) con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con grado di protezione IP55 contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di elevata qualità (anche per ambienti farmaceutici)

Электрическая одномачтовая тележка с противовесом с фронтальным гидравлическим опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для фронтального перемещения и поворота металлических, пластиковых и картонных бочек и различных предметов
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Отличная видимость и внешний вид за счет одной мачты
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Усиленная тяговая батарея (24 В, 370 Ач) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Корпус и руль со степенью защиты IP55 от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)

Carrello elettrico timonato monocolonna contrappeso con ribaltatore laterale idraulico

- Carrello agile e maneggevole per la movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali forche, pinze e ribaltatori
- Grande visibilità ed ottima pulizia grazie alla monocolonna
- Culle di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma intercambiabile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Batteria di trazione con grande autonomia (24V 370Ah) con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con grado di protezione IP55 contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di elevata qualità (anche per ambienti farmaceutici)

Электрическая одномачтовая тележка с противовесом с боковым гидравлическим опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового перемещения и поворота металлических, пластиковых и картонных бочек и различных предметов
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Отличная видимость и внешний вид за счет одной мачты
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Усиленная тяговая батарея (24 В, 370 Ач) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Корпус и руль со степенью защиты IP55 от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS106 DVI	2600	850	1950	3000	1600	500	1	Elettrico timonato/Электрич.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки	Ribalamento frontale/Фронтальн.

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DM: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; D: Diametro/Диаметр мм

Carrello elettrico timonato contrappesato con ribaltatore frontale idraulico per tralicci metallici

- Dotato di idroguida che consente **manovre agili e precise** per utilizzo in ambienti angusti
- Ruota motrice a corrente continua **24V 1400W**, dotata di freno e gomma antiscivolo
- Batteria al **GEL 24V 300Ah**
- Caricabatteria **24V 40A/h** a bordo macchina
- Dotato di **due motopompe**: una per l'idroguida, l'altra per l'impianto idraulico atto per il funzionamento del carrello e della pinza
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua



Электрический штабелёр с противовесом с фронтальным поворотом и опрокидыванием для металлических ферм

- Оснащен ГУР для быстрого и точного маневрирования в ограниченном пространстве
- Электродвигатель постоянного тока **24 В, 1400 Вт** с тормозом и колесами из нескользящей резины
- Гелевые батареи **24 В, 300 Ач**
- Встроенное зарядное устройство **24 В, 40 Ач**
- Оснащен двумя насосами: один для ГУР, другой для гидравлической системы штабелёра и захвата
- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- Шасси из стального профиля с противовесом
- Прорезиненные лапы, установленные на боковых направляющих, приводятся в действие гидроцилиндрами
- Фронтальный поворот на **90°** за счет 2-х пар гидроцилиндров, расположенных на оси каждой лапы
- По запросу регулировка скорости движения штабелёра и скорости подъема каратки

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS106 DVI tralicci	3300	1200	1650	2500	1000	2		Elettrico timonato/Электрич.	Vari/Различн.	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот

Carrello elettrico timonato monocolonna con ribaltatore laterale idraulico per casseforme

- Carrello agile e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione laterale di casseforme**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali forche, pinze e ribaltatori
- Staffe di presa **completamente rivestite in gomma intercambiabile** per una migliore presa e salvaguardia delle casseforme
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 250Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente di velocità di traslazione carrello e salita e discesa montante



Электрическая одномачтовая тележка с боковым опрокидыванием для опалубки

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового перемещения и поворота опалубки
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Захват с резиновым покрытием для лучшей фиксации и защиты опалубки
- Усиленная тяговая батарея (**24 В, 250 Ач**)

со встроенным высокочастотным зарядным устройством

- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема и опускания груза

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 ET CF	2050	800	1950	3000	1000	100	1	Elettrico timonato/Электрич.	Vari/Различн.	Ribaltamento laterale/Боковой поворот

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъёмность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Carrelli manuali o semoventi per la movimentazione

Ручные и электрические тележки

BS106 F

Carrello elettrico timonato contrappeso con pinza portafusti

- Carrello agile e maneggevole per la **movimentazione di fusti metallici, plastica e cartone**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali forche, pinze e ribaltatori
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 370Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado**

- di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente** di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)



Электрическая тележка с противовесом с захватом для бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения металлических, пластиковых и картонных бочек любого типа
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиты
- Усиленная тяговая батарея (**24 V, 370 Ah**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS106 F	1850	850	1950	3000	1400	800	2	Elettrico timonato/Электрич. Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки	Movimentazione in genere/ Перемещение	

Carrello elettrico timonato monocolonna con pinza portafusti



- Carrello agile e maneggevole per la **movimentazione di fusti metallici, plastica e cartone**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati accessori quali forche, pinze e ribaltatori
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 250Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Personalizzazioni su richiesta del cliente** di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)



Электрическая одномачтовая тележка с захватом для бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения металлических, пластиковых и картонных бочек любого типа
- Возможность установки вил, захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиты
- Усиленная тяговая батарея (**24 V, 250 Ah**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством

- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 ET P	2100	970	1950	3000	1180	500	1	Elettrico timonato/Электрич.	Fusti standard metallo/Стандарт. метал. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Movimentazione in genere/ Перемещение

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **Dma:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

VEAB


Carrello elettrico timonato monocolonna con forche traslabili o fisse

- Carrello agile e maneggevole con gambe d'appoggio per la **movimentazione di pallet**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati **accessori** quali pinze e ribaltatori
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 240Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- **Personalizzazioni su richiesta del cliente** di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)



Электрическая одномачтовая тележка с подъемными или фиксированными вилами

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка без опорных лап для перемещения поддонов
- Возможность установки захватов, кантователей и различных приспособлений на Fem2 плиту
- Усиленная тяговая батарея (**24 В, 254 Ач**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



Carrello elettrico timonato monocolonna contrappeso con forche traslabili a sbalzo

- Carrello agile e maneggevole senza gambe d'appoggio per la **movimentazione di tutti i tipi di pallet**
- Piastra Fem2 su cui si possono agganciare svariati **accessori** quali pinze e ribaltatori
- Batteria di trazione con **grande autonomia (24V 370Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Cofano e timone con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- **Personalizzazioni su richiesta del cliente** di velocità di traslazione carrello e salita montante
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)

Электрическая одномачтова тележка с противовесом с подъемными вилами

- Корпус и руль со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- По запросу регулировка скорости подъема груза
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 ETF	1900	800	1950	3000	1000	1000	1	Elettrico timonato/Электрич.	Vari/Различн. Movimentazione in genere/Перемещение

L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS106	2950	970	1950	3000	2000	1000	1	Elettrico timonato/Электрич.	Vari/Различн. Movimentazione in genere/Перемещение

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DM:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Carrello manuale con sollevamento elettrico e ribaltatore frontale manuale

- Carrello per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Sollevamento e discesa elettrici** tramite l'azionamento di pulsanti posti sulla plancia
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Batteria di trazione con **grande autonomia (12V 130Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Vano batterie con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Robusto e grande volantino di serraggio** con maniglia pieghevole

Ручная тележка с электрическим подъемом и фронтальным ручным опрокидыванием бочек

- Тележка для фронтального подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Электрический подъем и опускание посредством кнопок на панели управления
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек

- Аккумуляторный отсек со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- Усиленная тяговая батарея (**12 В, 130 Ач**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой



	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 DVE	1300	0	2000	400	500	400	650	2	Manuali con sollev. Elettrico/ Ручн. с элекрич. подъемом	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Ribaltamento frontale/ Фронтальный поворот

Carrello manuale con sollevamento elettrico e ribaltatore laterale manuale

- Carrello per la **movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Sollevamento e discesa elettrici** tramite l'azionamento di pulsanti posti sulla plancia
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Batteria di trazione con **grande autonomia (12V 130Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Vano batterie con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua



Ручная тележка с электрическим подъемом и ручным боковым опрокидыванием бочек

- Тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Электрический подъем и опускание посредством кнопок на панели управления
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Аккумуляторный отсек со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



BS91 DVLEB

	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 DVLE	1300	0	2000	360	500	400	650	2	Manuali con sollev. Elettrico/ Ручн. с элекрич. подъемом	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Ribaltamento laterale/ Бок. поворот/Rotation latérale
BS91 DVLEB	1570	1300		400		550	900				

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

Carrello manuale con sollevamento elettrico e ribaltatore frontale manuale

- Carrello per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma intercambiabile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto



- Batteria di trazione con **grande autonomia (12V 130Ah)** con carica batteria ad alta frequenza integrato
- Vano batterie con **grado di protezione IP55** contro la penetrazione di polveri e spruzzi d'acqua
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)

Электрическая тележка с ручным фронтальным опрокидыванием бочек

- Тележка для фронтального подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Усиленная тяговая батарея (**12 В, 130 Ач**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Аккумуляторный отсек со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	C	E
BS120 DVE	1600	1150	1950	3000	450	300	1	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки; Vari/Различн.	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот

Carrello manuale con sollevamento elettrico e ribaltatore laterale manuale

- Carrello per la **movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma intercambiabile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto



Тележка с электрическим подъемом и боковым опрокидыванием бочек любого типа

- Тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Высокая устойчивость при повороте бочки
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Усиленная тяговая батарея (**12 В, 130 Ач**) со встроенным высокочастотным зарядным устройством
- Аккумуляторный отсек со степенью защиты **IP55** от пыли и влаги
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	C	E
BS120 E	1200	750			370	300		Vari/Различн.	Movimento in genere/Перемещение
BS120 DVLE	1650	800	1950	3000	450		1	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки	Ribaltamento laterale/Бок. поворот

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DM:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Carrelli manuali o semoventi per la movimentazione Ручные и электрические тележки

Carrello manuale con sollevamento pneumatico e ribaltatore laterale

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Sollevamento e discesa pneumatici** tramite l'azionamento di una leva posta sulla plancia
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Robusto e grande volantino di serraggio** con maniglia pieghevole
- Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato



Ручная тележка с пневмогидравлическим подъемом и боковым опрокидыванием

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Пневматический подъем и опускание посредством кнопок на панели управления
- Захват Н 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой



	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 DVLP	1350	0	2000	290	500	400	650	2	Manuali con sollev. Pneumatico/ Ручн. с пневмогидр. подъемом	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Ribaltamento laterale/ Бок. поворот

Carrello manuale con sollevamento pneumatico e pianale

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Sollevamento e discesa pneumatici** tramite l'azionamento di una leva posta sulla plancia
- Pianale in **acciaio inox**
- Pompa idraulica manuale** per potre effettuare il sollevamento anche in assenza di aria compressa

Ручная тележка с пневмогидравлическим подъемом и платформой

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек
- Пневматический подъем и опускание посредством кнопок на панели управления
- Платформа из нержавеющей стали
- Ручной гидравлический насос для подъема при отсутствии скатого воздуха



	L	WI	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 PIP	1500	750	2000	200	500	-	-	2	Manuali con sollev. Pneumatico/ Ручн. с пневмогидр. подъемом	Vari/Различн.	Movimentazione in genere/Перемещение

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм



Carrello manuale con sollevamento pneumatico e ribaltatore frontale manuale

- Carrello per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- **Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma intercambiabile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)
- **Pompa idraulica manuale** per potre effettuare il sollevamento anche in assenza di aria compressa

Тележка с пневматическим подъемом с фронтальным ручным опрокидыванием бочек различного диаметра

- Тележка для фронтального подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Высокая устойчивость при повороте бочек
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)
- Ручной гидравлический насос для подъема при отсутствии сжатого воздуха



	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 DVP	1500	1150	1660	2300	350	250		Manuali con sollev. Pneumatico/Ручн. с пневмогидр. подъемом	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот

Carrello manuale con sollevamento pneumoidraulico e puntone per bobine

- Carrello facile da manovrare che permette di **sollevare ed abbassare le bobine in modo agevole**.
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)
- Realizzabile **per tutti i tipi di bobine aventi il foro centrale**
- Disponibile anche nella **versione con puntone dritto**
- Disponibile sia in **ferro verniciato**, che in **acciaio INOX**
- **Pompa idraulica manuale** per potre effettuare il sollevamento anche in assenza di aria compressa



Ручная тележка с пневмогидравлическим подъемом катушек

- Легкая в эксплуатации тележка для подъема и опускания катушек.
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)
- Подходит для любых типов катушек с центральным отверстием
- Доступна также с прямой осью
- Доступна из окрашенной и нержавеющей стали
- Ручной гидравлический насос для подъема при отсутствии сжатого воздуха

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120 PP	750	740	1340	-	190	100	2	Manuali con sollev. Pneumatico/Ручн. с пневмогидр. подъемом	Bobine/Катушки	Movimentazione in genere/Перемещение

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **BL:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DM:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Carrelli manuali o semoventi per la movimentazione

Ручные и электрические тележки

Carrello manuale con ribaltatore frontale per fusti standard in metallo

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione frontale dei fusti standard in metallo**
- Fascia di serraggio H 230mm **completamente rivestita in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- **Robusta maniglia di serraggio**
- Possibilità di ruotare il fusto anche **tramite catena**
- **Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato

**Ручная тележка с фронтальным опрокидыванием для стандартных металлических бочек**

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для фронтального подъема и поворота стандартных металлических бочек
- Захват H 230 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочная захватная рукоятка
- Возможность поворота бочек при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочек

	L	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 DF	1400	2000	230	500	-	-	2	Manuale/Rучн.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот

**Carrello manuale con ribaltatore frontale per tutti i tipi di fusti**

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- **Robusto e grande volantino di serraggio** con maniglia pieghevole
- Possibilità di ruotare il fusto anche **tramite catena**
- **Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato


**Ручная тележка с фронтальным опрокидыванием для бочек любого типа**

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для фронтального подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой
- Возможность поворота бочек при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочек

	L	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 DV	1300	2000	300	500	400	650	2	Manuale/Rучн.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот
BS91 DVB										

Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки
Bobine/Kатушки

L: Lunghezza/Длина мм; W: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Масса кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм;
LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм



Carrello manuale con ribaltatore laterale per tutti i tipi di fusti

- Carrello leggero e maneggevole per la movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari
- Culle di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma sostituibile per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- Robusto e grande volantino di serraggio con maniglia pieghevole
- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato
- Possibilità di ruotare il fusto tramite catena

Ручная тележка с боковым опрокидыванием для бочек любого типа

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой
- Возможность поворота бочек при помощи цепи
- Высокая устойчивость при повороте бочек

BS91 DVLB



BS91 DVLM

BS91 DVLM

BS91 DVlb

	L	W1	IW	H	WE	LO	DMI	DMA	UP
BS91 DVL	1300	0	0	2000	280	500	400	650	
BS91 DVLB	1550				350		550	900	
BS91 DVlb	1200	880	600	1900	220	300	200	400	
BS91 DVLM	1300	0		2000	340		350	650	
BS91 DVLN	1100	850	400		260	500	300	500	

C	E
Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки	Ribaltamento laterale/ Бок. поворот
Bobine/Катушки/Bobines	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот
Vari/Различн./Divers	Ribaltamento laterale/Бок. поворот

L: Lunghezza/Длина мм; **W1:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tara; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Carrello manuale portafusti per fusti di metallo, plastica e cartone

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione di fusti di tutti i tipi**
- Presa semplice ed affidabile sul **bordo dei fusti**
- Lavora in **automatico sia nella presa che nel rilascio**
- Indicato per **movimentare i fusti dai pallet oppure dalle bilance di pesatura**



BS91 P

Ручная тележка для перемещения металлических, пластиковых и картонных бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения бочек любого типа
- Легкий и надежный захват бочек за бортник
- Автоматический подъем и опускание
- Подходит для снятия бочек с поддонов и установки на весы



BS91 TW



BS91 T

	L	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	C	E
BS91								Стандарт. металл. бочки; Картонные бочки	
BS91 P	830	1180		130	500	350	650	Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Movimentazione in genere/Перемещение
BS91 T		1800					2	Стандарт. металл. бочки; Пластиковые бочки	
BS91 TWIN		1180					800	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки	

L: Lunghezza/Длина мм; H: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMI: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

Carrello manuale portafusti contrappeso

- Carrello contrappeso per la movimentazione di fusti di tutti i tipi
- Presa semplice ed affidabile sul bordo dei fusti
- Lavora in automatico sia nella presa che nel rilascio
- Indicato per prendere i fusti dai pallets oppure per posarli sulle bilance
- Senza longheroni anteriori portaruote

Ручная тележка с противовесом для перемещения бочек

- Тележка с противовесом для перемещения бочек любого типа
- Легкий и надежный захват бочек за бортик
- Автоматический подъем и опускание
- Подходит для снятия бочек с поддонов и установки на весы



	L	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 C	1085	1180	280	300	350	650	2	Manuale/Rучн.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Movimentazione in genere/Перемещение



Carrello manuale portafusti a diametro variabile

- Carrello leggero e maneggevole per la movimentazione di fusti di tutti i tipi
- Presa semplice ed affidabile sul fianco dei fusti
- Indicato per prendere i fusti dai pallets oppure per posarli sulle bilance
- Indicato per movimentare i fusti dai pallet oppure dalle bilance di pesatura

Ручная тележка для перемещения бочек различного диаметра

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения бочек любого типа
- Легкий и надежный захват бочек за боковую стенку
- Подходит для снятия бочек с поддонов или установки на весы

	L	H	WE	LO	DMI	DMA	UP	A	C	E
BS91 PFV	1150	1180	190	500	350	650	2	Manuale/Rучн.	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	Movimentazione in genere/Перемещение

L: Lunghezza/Длина мм; **W:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DMI:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Carrelli manuali o semoventi per la movimentazione

Ручные и электрические тележки


Carrello manuale monocolonna con ribaltatore frontale

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione frontale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- **Robusto e grande volantino di serraggio** con maniglia pieghevole
- **Grande visibilità ed ottima pulizia** grazie alla monocolonna
- **Elevata stabilità** nella posizione di fusto inclinato
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)



Ручная одноМачтовая тележка с фронтальным опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для фронтального подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой
- Отличная видимость и очистка за счёт одной мачты
- Высокая устойчивость при повороте бочек
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)



BS120 DVB

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	C	E
BS120 DV	1450	1150	1950	3000	350	300	1	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки	Ribaltamento frontale/Фронт. поворот
BS120 DVB	1350	1150			350			Bobine/Катушки	



Carrello manuale monocolonna con ribaltatore laterale

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione e la rotazione laterale di fusti metallici, plastica, cartone e oggetti vari**
- Culle di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia del fusto
- **Robusto e grande volantino di serraggio** con maniglia pieghevole
- Possibilità di ruotare il fusto anche tramite catena
- **Grande visibilità ed ottima pulizia** grazie alla monocolonna
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)



Ручная одноМачтовая тележка с фронтальным опрокидыванием бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для бокового подъема и поворота металлических, пластиковых, картонных бочек и различных предметов
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Прочный и большой захватный маховик со складной рукояткой
- Возможность поворота бочек при помощи цепи
- Отличная видимость и очистка за счёт одной мачты
- Высококачественная обработка тележки (подходит даже для условий фармацевтического производства)

BS120 DVLB

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	C	E
BS120 DVL	1500	1000	1950	3000	400	300	1	Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/ Картонные бочки; Fusti in plastica/ Пластиковые бочки	Ribaltamento laterale/Бок. поворот
BS120 DVLB	1450	900			350			Bobine/Катушки	

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Масса кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъёмность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DM: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; D: Diametro/Диаметр мм



Carrello manuale monocolonna portafusti per fusti di metallo, plastica e cartone

- Carrello leggero e maneggevole per la **movimentazione di fusti di tutti i tipi**
- Presa semplice ed affidabile sul **bordo dei fusti**
- Lavora in **automatico sia nella presa che nel rilascio**
- Indicato per **movimentare i fusti dai pallet oppure dalle bilance di pesatura**
- Rifiniture del carrello di **elevata qualità** (anche per ambienti farmaceutici)
- Grande visibilità ed ottima pulizia** grazie alla monocolonna

Ручная тележка для перемещения металлических, пластиковых и картонных бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения бочек любого типа
- Легкий и надежный захват бочек за борттик
- Автоматический подъем и опускание
- Подходит для снятия бочек с поддонов и установки на весы
- Отличная видимость и очистка за счет одной мачты



BS120 P



BS120 K



BS120 CE

	L	WI	H	HUMA	WE	LO	UP	A	C	E
BS120	0		0		0	0	0		Fusti standard metallo/Стандарт. металл. бочки; Fusti in cartone/Картонные бочки; Fusti in plastica/Пластиковые бочки	
BS120 P	1500	1000	2000	3000	350	300		Manuale/Ручн.		Movimentazione in genere/Перемещение
BS120 K	1150	920	1100		600	130	500	1	Vari/Различн.	
BS120 CE	1000	730	1050				300			

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъёмность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DM:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

POSTAZIONI FISSE PER LA MISCELAZIONE, ROTAZIONE E RIBALTIMENTO

СТАЦИОНАРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, ПОВОРОТА И
ОПРОКИДЫВАНИЯ



Miscelatore laterale automatico a fusto orizzontale

Impianto fisso su stabilizzatori per la rotazione sull'asse orizzontale del fusto. L'impianto è composto da un **motoriduttore a velocità variabile (volt 500)** che trasmette il moto a 4 rulli. La struttura in profilati tubolari è sezionata centralmente nella parte superiore per consentire il passaggio

della pinza durante il collocamento del fusto.

Completo di **barriera di sicurezza** a maglie con apertura a cerniera, e di **microinterruttori elettrici** **impediscono il funzionamento** della macchina quando la barriera non è perfettamente chiusa.

Автоматический боковой смеситель

Смеситель установлен на стабилизаторах для горизонтального вращения бочек. Смеситель оснащен двигателем переменной скорости (500 В), который вращает 4 ролика, а также откидной крышкой для загрузки

бочек с защитной съемной сеткой и электрическими микровыключателями для предотвращения срабатывания при неплотно закрытой крышке.

	L	WI	H	WE	LO	RMA	RMI
BS111	1600	800	1300	80	500	50	5


Miscelatore laterale automatico a fusto verticale

- Telaio in robusta carpenteria metallica verniciato con antiruggine e smalto
- Elevata **facilità di carico e scarico** dei fusti
- Possibilità di **impostare il numero di giri ed il tempo** di rotazione del fusto
- Rotazione laterale continua a **360° nei due sensi**
- Ganasce di serraggio H 400mm **completamente rivestite in gomma sostituibile** per una migliore presa e salvaguardia delle bombole

- Radiatore per il raffreddamento** dell'olio
- Protezioni con sensori di sicurezza** su tutto il perimetro del miscelatore

Optionals:

- Accessori particolari per fusti speciali.



Автоматический боковой смеситель с вертикальной мачтой

- Прочная металлическая рама, покрытая противоржавеющей краской и эмалью
- Легкая погрузка и разгрузка бочек
- Возможность задания числа оборотов и времени вращения бочек
- Боковой поворот на 360° в обоих направлениях
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Радиатор для охлаждения масла
- Защитные приспособления и датчики безопасности по всему периметру смесителя

Дополнительно:

- Специальные приспособления для различных бочек

	L	WI	H	WE	LO	RMA	RMI
BS103 A	2000	900	1600	850	1000	5	1

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DM: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Tара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

Posizionare gli equipaggiamenti per la rotazione, ribaltamento e sollevamento su strutture e basamenti in acciaio ci consente di creare una **gamma di macchine e impianti, che spazia dalle semplici soluzioni come le postazioni fisse, fino all'abbinamento con dei nastri trasportatori creando così impianti automatici ad elevate prestazioni.**

Установка оборудования для подъема, поворота и опрокидывания на стальные конструкции и основания позволяет нам создавать различные решения, начиная с простых, таких как стационарные смесительные установки, заканчивая высокопроизводительными автоматическими системами.



Postazione automatica per il ribaltamento fusti

- Adatto per lo svuotamento dei fusti nelle tramogge
- Telaio in robusta carpenteria metallica verniciato con antiruggine e smalto
- Ganasce di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma sostituibile per una migliore presa e salvaguardia delle bombole
- Elevata facilità di carico e scarico dei fusti
- Protezioni con sensori di sicurezza su tutto il perimetro del miscelatore

Optionals:

- Accessori particolari per fusti speciali

Автоматическая установка для опрокидывания бочек

- Подходит для опорожнения бочек в хопперы
- Прочная металлическая рама, покрытая противоржавеющей краской и эмалью
- Захват H 400 мм с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек
- Легкая погрузка и разгрузка бочек

- Защитные приспособления и датчики безопасности по всему периметру установки

Дополнительно:

- Специальные приспособления для различных бочек

	L	Wl	H	WE	LO	RMA	RMI
BS103 R	2500	1500	2500	600	500		

Postazione fissa manuale per la rotazione di fusti/bombole



- Indicato per fusti di diverso diametro e tipologia (ferro, plastica, cartone)
- Rotazione laterale continua a 360° nei due sensi
- Utilizzo semplice e sicuro
- Ganasce di serraggio H 400mm completamente rivestite in gomma sostituibile per una migliore presa e salvaguardia dei fusti/bombole

- Elevata stabilità nella posizione di fusto inclinato

Optionals:

- Accessori per fusti particolari
- Sollevamento pneumoidraulico
- Protezioni di sicurezza su tutto il perimetro del miscelatore



BS103 B

Стационарная ручная установка для поворота бочек/цилиндров

- Подходит для бочек различных диаметров и типов (металлических, пластиковых, картонных)
- Боковой поворот на 360 ° в обоих направлениях
- Легкая и безопасная эксплуатация
- Захват H 400 mm с резиновым сменным покрытием для лучшей фиксации и защиты бочек/цилиндров

- Высокая устойчивость при повороте бочек

Дополнительно:

- Специальные приспособления для различных бочек
- Пневмо-гидравлический подъемник
- Защитные приспособления спо всему периметру установки

	L	Wl	H	WE	LO
BS103 B	1100	1050		350	
BS103 F	1400	900	1600	400	300

L: Lunghezza/Dлина мм; **Wl:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Mасса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центр масс конструкции мм; **BL:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BC:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DM:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

CESTELLI PER MANUTENZIONI AREE E PIATTAFORME PER IL CARICO MERCI

МОНТАЖНЫЕ ЛЮЛЬКИ И ГРУЗОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

I cestelli sono **ideali per effettuare tutti i lavori di riparazione e manutenzione** aerea in piena sicurezza. Il loro **posizionamento sul carrello elevatorio** avviene con facilità e sicurezza mediante inforcamento all'interno di due solide guide tubolari saldate sotto il pianale. La piattaforma è dotata di un **sistema di bloccaggio sulle forche del carrello**, in grado di impedire il suo accidentale sfilamento dalle forche a seguito di errate manovre del conducente.

Люльки идеально подходят для проведения ремонта и техобслуживания и соответствуют всем требованиям по безопасности. Люлька может быть просто и безопасно установлена на вилы погрузчика через специальные направляющие на дне люльки. Люлька оснащена системой фиксации на вилах погрузчика для предотвращения случайного соскальзывания с вил в результате неправильной работы оператора.



Con la sponda posteriore chiusa, è possibile riportarlo occupando poco spazio

Когда крыша закрыта, полезный объем минимален



Cestello per manutenzioni aeree

- Inforcabile** col carrello elevatorio
- Dotato di **sponda in rete tech** a protezione dell'operatore e di un cilindro a gas che ne facilita l'apertura e la chiusura
- Porta di accesso richiudibile automaticamente** a battuta antivibrante, apribile solo verso l'interno e dotata di chiusura di sicurezza
- Piano in gomma** di sicurezza antiscivolo e antistatico
- Vaschetta porta attrezzi** in polistirene antiurto
- Dispositivo di sicurezza** antisfilamento accidentale delle forche
- Predisposto con **attacchi per l'utilizzo di cinture di sicurezza** (non comprese)
- Esecuzioni speciali** per carrelli con forche di dimensioni non compatibili col modello standard

Монтажная люлька

- Возможность установки на вилы погрузчика
- Оснащена сеткой для защиты оператора и газовым цилиндром для легкого открытия и закрытия крыши
- Автоматически запираемая дверь с внутренним открыванием
- Пол с противоскользящим и антистатическим покрытием
- Ударопрочный полистироловый ящик для инструментов
- Система фиксации от случайного соскальзывания с вил
- Замок для ремней безопасности (не вкл.)
- Специальные версии для погрузчиков с короткими вилами, несовместимыми со стандартной моделью



	L	WI	H	WE	LO	COP
BS100	1000	1000	1100/2110	135	400	Senza tetto/Без крыши
BS100 TETTO			2000	250		Con tetto/С крышей

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DMA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм



Perno di sicurezza
Предохранительный штифт



Vaschetta porta attrezzi
Ящик для инструментов



Piano in gomma antiscivolo e antistatico
Пол с противоскользящим и антистатическим покрытием



Optional: n° 2 ruote fisse e n° 2 ruote piroettanti
Дополнительно: 2 фиксированных и 2 поворотных колеса



Disponibile nella versione con tetto
Доступна модель с крышей

Piattaforma per sollevamento di materiale vario

- Piattaforma inforcabile**, adatta al contenimento di un bancale 1200x1200 mm.
- Struttura composta da **barriere amovibili**
- Corridoio laterale** di 600 mm per il passaggio
- Possibilità di **inforcamento su tutti e quattro i lati**

Платформа для подъема различных грузов

- Установка на вилы погрузчика; вмещает поддон размером 1200x1200 мм.
- Конструкция со съемными бортами
- Боковой проход шириной 600 мм
- Возможность установки на вилы со всех 4-х сторон



BS100 PALLET	L	WI	H	WE	LO	COP
	1300	1800	1100	200	1000	Senza tetto/Без крыши

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Масса кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DM: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

BASIC LINE - NUOVA LINEA DI PRODOTTI VEAB

BASIC LINE - НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ VEAB

Pinza monofusto inforcabile

- Per la movimentazione dei fusti di metallo con bordo superiore
- Lavora in automatico sia nella presa che nel rilascio **senza che l'operatore debba scendere dal carrello elevatore**
- **Culle in gomma** a protezione del fusto
- **Catena di sicurezza**, per fissare l'attrezzatura al carrello elevatore

Одинарный бочковый захват на вилы погрузчика

- Для перемещения металлических бочек с захватом за борттик
- Автоматический захват и освобождение бочки без необходимости покидать сиденье
- Резиновое покрытие для защиты бочек
- Предохранительная цепь для установки на вилы

Pinza monofusto inforcabile a presa centrale

- Per la movimentazione di fusti standard metallici (petroliferi)
- Lavora in automatico sia nella presa che nel rilascio **senza che l'operatore debba scendere dal carrello elevatore**
- Presa semplice ed affidabile sulla parte cilindrica dei fusti
- **Catena di sicurezza**, per fissare l'attrezzatura al carrello elevatore
- **Eccellente visibilità**

Одинарный бочковый захват на вилы погрузчика с захватом за боковую стенку

- Для перемещения стандартных металлических бочек
- Автоматический захват и освобождение бочки без необходимости покидать сиденье
- Легкий и надежный захват бочек за боковую стенку
- Предохранительная цепь для установки на вилы
- Отличная видимость



Ribaltafusti frontale manuale inforcabile a diametro fisso

- Rotazione frontale
- **Robusta maniglia** di serraggio
- Possibilità di ruotare il fusto **anche tramite catena**
- **Catena di sicurezza**, per fissare l'attrezzatura al carrello elevatore

Ручной фронтальный кантователь фиксированного диаметра на вилы погрузчика

- Фронтальный поворот
- Прочная захватная рукоятка
- Возможность поворота бочки также при помощи цепи
- Предохранительная цепь для установки на вилы

	WE	BS	LO	BL	DP	REV	A	C
BSE89 DF	70	500	250	720	580	Frontale/Фронтальн.	Manuale/Ручн.	Fusti standard metallo/Станд.метал. бочки

L: Lunghezza/Длина мм; WI: Larghezza/Ширина мм; H: Altezza/Высота мм; A: Azionamento/Управление; WE: Massa struttura/Massa кг; BS: Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; LO: Portata max/Грузоподъемность кг; BL: Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; DP: Diametro di presa/Диаметр захвата мм; DMF: Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; DMA: Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; REV: Tipo di ribaltamento/Поворот; C: Contenitore/Тара; V: Tensione/Напряжение В; P: Potenza/Мощность Вт; Ø: Diametro/Диаметр мм

La linea BASIC di VEAB è caratterizzata dalla **semplicità di funzionamento e dal prezzo contenuto** dei prodotti, senza tralasciarne la consueta qualità. I prodotti interamente **costruiti in Italia** permettono di usufruire del **marchio VEAB**, certificato, **sicuro ed affidabile** che non ha eguali nel **rappporto qualità/prezzo**.

Линейка BASIC LINE характеризуется простотой в эксплуатации и разумной ценой, а также высоким качеством продукции **VEAB**. Сертифицированная, безопасная и надежная продукция, полностью изготовленная в Италии, не имеет себе равных по соотношению цена/качество.



Pinza manuale per il sollevamento in verticale di fusti metallici

- Per la movimentazione di fusti standard metallici petroliferi **con il paranco**
- **Robusta ed affidabile**
- Presa **semplice** del fusto

Manually operated clamp for vertical lifting of metal drums

- **Hoist operating** for handling of standard metal oil drums
- **Robust and reliable**
- **Simple** drum gripping

TP	A	C
BS101 V	Pinze a paranco/Clamps for hoisting	Manuale/Ручн.
BS101 H		Fusti standard metallo/Стандарт. метал. бочки



Carrellino manuale portafusti

- Carrellino **leggero e maneggevole** per la movimentazione saltuaria di fusti di tutti i tipi
- Presa **semplice ed agevole** sul bordo dei fusti grazie al sistema di leve di spinta
- Possibilità di avere **gomme gonfiabili** per il **trasporto dei fusti su terreni sconnessi**

Ручная тележка для бочек

- Быстрая и легкая в эксплуатации тележка для перемещения бочек любого типа
- Быстрый и легкий захват бочек за бортик
- Возможность установки надувных колес для работы на неровной поверхности

UP	C	E
BS87 INOX	Fusti in plastica/Пласт. бочки; Fusti standard metallo/Стандарт. метал. бочки	Movimentazione in genere/Перемещение
BS87	2 Fusti standard metallo/Стандарт. метал. бочки	

L: Lunghezza/Длина мм; **W:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **Lo:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DM:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

GRU E GANCI PER IL SOLLEVAMENTO

КРАНЫ И КРЮКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



Gru inforcabile

- Gru in carpenteria **robusta e leggera** verniciata con antiruggine e smalto
- **Staffa di bloccaggio** per un applicazione veloce e sicura sulle forche del carrello elevatore
- **Gancio ruotabile** di 360°
- Attrezzatura progettata **in base alle esigenze del cliente**

Кран на вилы погрузчика

- Прочная и легкая конструкция, покрытая антижаровющей краской и эмалью
- Установка на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Поворот крюка на 360°
- Разработка под требования заказчика

	L	WI	H	WE	LO	LOMI	SB
BS94 INF	2000	600	550	200	3000	500	1500



Gru a piastra Fem

- Gru in carpenteria **robusta e leggera** verniciata con antiruggine e smalto
- **Gancio ruotabile** di 360°
- Attrezzatura progettata **in base alle esigenze del cliente**
- **Staffa di bloccaggio** per un applicazione veloce e sicura sulla piastra Fem del carrello elevatore

Кран на Fem плиту погрузчика

- Прочная и легкая конструкция, покрытая антижаровющей краской и эмалью
- Поворот крюка на 360°
- Разработка под требования заказчика
- Установка на Fem плиту погрузчика для быстрого и безопасного применения

	L	WI	H	WE	LO	LOMI	SB
BS94 FEM	2000	500	600	350	3000	500	1500

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DM:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

I bracci gru consentono di raggiungere distanze elevate dal montante dei carrelli elevatori e di accedere in modo migliore a carichi poco accessibili; **la variante inforcabile offre un'ottima flessibilità**. Il braccio gru a piastra Fem è indicato per i carrelli che sono adibiti solo al trasporto di merci tramite gancio. Le due versioni possono avere un braccio sfilabile che porta con sé il gancio di carico.

Использование крановой стрелы на погрузчике обеспечивает лучший доступ к грузам с дальнего расстояния. Установка стрелы на вилы обеспечивает отличную гибкость. Установка стрелы на Fem плиту подходит для погрузчиков, предназначенных для перемещения грузов при помощи крюка. В обоих случаях возможно использование телескопической стрелы.



Gru semovente manuale

- Gru leggera e maneggevole** per la movimentazione di carichi, anche di difficile accesso
- Ruote in vulcan ad alta viscosità** per uno scorrimento ottimale della gru
- Pompa a doppia manda** per ridurre i tempi di sollevamento
- Gancio ruotabile** di 360°
- Attrezzatura progettata **in base alle esigenze del cliente**

Optionals:

- Sollevamento pneuoidraulico

Ручной самоходный кран

- Быстрый и легкий в эксплуатации кран для перемещения грузов, в том числе труднодоступных
- Колеса из вулканана для оптимального движения крана
- Насос с двойным ходом для сокращения времени подъема
- Поворот крюка на 360 °
- Разработка под требования заказчика

Дополнительно:

- Пневмогидравлический подъем

	L	WI	H	WE	LO	LOMI	SB
BS94 SEM	2400	1000	2100	600	2000	300	1000

Gancio inforcabile

- Telaio in carpenteria **robusta e leggera** verniciata con antiruggine e smalto
- Staffa di bloccaggio** per un applicazione veloce e sicura sulle forche del muletto
- Gancio ruotabile** di 360°
- Attrezzatura progettata **in base alle esigenze del cliente**



Крюк на вилы погрузчика

- Прочная металлическая конструкция, покрытая антижарющей краской и эмалью
- Установка на вилы погрузчика для быстрого и безопасного применения
- Поворот крюка на 360 °
- Разработка под требования заказчика

	L	WI	H	WE	LO
BS99	1000	600	350	60	3000

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центр масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **Dm:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **Dma:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

VASCHE ECOLOGICHE STOCCAGGIO FUSTI

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЧЕК

Vasche ecologiche in metallo per lo stoccaggio di n° 1, 2, 3, 4, 8 fusti da 200 lt

- Inforcabili e trasportabili con un carrello elevatore
- In acciaio verniciato, con grigliato zincato
- Grigliato amovibile

Optionals:

- Maniglione di spinta e N°4 ruote applicate sotto la base; n°2 fisse e n°2 piroettanti con freno

Optionals:

- Maniglione di spinta e N°4 ruote applicate sotto la base; n°2 fisse e n°2 piroettanti con freno
- Supporto inclinato per mettere un fusto in posizione orizzontale

Optionals:

- Supporto inclinato per mettere un fusto in posizione orizzontale

Optionals:

- Supporto per il posizionamento in orizzontale di n°2 fusti da 200 lt, sovrapponibile. Con due di questi supporti, è possibile stoccare n°4 fusti da 200 lt in orizzontale.
- Supporto inclinato per mettere 1 o 2 fusti in posizione orizzontale

Optionals:

- Supporto per il posizionamento in orizzontale di n° 2 fusti da 200 lt, sovrapponibile. Con quattro di questi supporti, è possibile stoccare n° 8 fusti da 200 lt. in orizzontale.
- Supporto inclinato per mettere 1 o 2 fusto in posizione orizzontale

Экологичные металлические поддоны для хранения 1, 2, 3, 4 и 8 бочек на 200 л

- Перемещение на вилах погрузчика
- Стальная конструкция с решеткой с оцинкованным покрытием
- Съемная решетка

Дополнительно:

- Нажимная ручка и 4 колеса в основании; 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозом.



Дополнительно:

- Нажимная ручка и 4 колеса в основании; 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозом.
- Подставка для хранения бочки в горизонтальном положении



Дополнительно:

- Подставка для хранения бочки в горизонтальном положении



Дополнительно:

- Штабелируемая подставка для хранения 2 бочек на 200 л в горизонтальном положении. 2 подставки дают возможность горизонтального хранения 4 бочек на 200 л
- Подставка для хранения 1 или 2 бочек в горизонтальном положении



Дополнительно:

- Штабелируемая подставка для хранения 2 бочек на 200 л в горизонтальном положении. 4 подставки дают возможность горизонтального хранения 8 бочек на 200 л
- Подставка для хранения 1 или 2 бочек в горизонтальном положении



	L	WI	H	WE	CAP	F	C
BS112 1F	860	860	430	60	205	1 fusto/1 бочка	
BS112 2F	850	1340	330	84	227	2 fusti/2 бочки	
BS112 3F	850	2010	330	114	321	3 fusti/3 бочки	
BS112 4F	1250	1340	300	120	284	4 fusti/4 бочки	
BS112 8F	1250	2720	300	270	552	8 fusti/8 бочки	

Fusti da 200 lt./Бочки на 200 л

Equipaggiamenti di raccolta dei liquidi o sostanze pericolose.
In molte aziende, nella movimentazione di contenitori contenenti sostanze pericolose si presenta sovente il problema dello stoccaggio di tali contenitori in **modo pratico e sicuro** che garantisca, qualora vi fosse la fuoriuscita da questi stessi di sostanze liquide, oleose o di vernici etc., che queste possano essere **recuperate e smaltite come da prescrizioni di legge.**

Оборудование для хранения жидкостей и опасных веществ. Многие компании сталкиваются с проблемой безопасного хранения ёмкостей с опасными веществами и устранения разливов масла, краски и других веществ в соответствии с действующим законодательством.



n° 1 cisternetta da 1000 lt.

Optionals:

- Supporto inclinato che permette di eseguire facilmente travasi e dosaggi e di svuotare completamente la cisternetta.

1 контейнер на 1000 л

Дополнительно:

- Наклонная подставка для точной дозировки и полного опорожнения емкостей.



n° 2 cisternette da 1000 lt.

Optionals:

- Supporto inclinato che permette di eseguire facilmente travasi e dosaggi e di svuotare completamente la cisternetta.

2 контейнера на 1000 л

Дополнительно:

- Наклонная подставка для точной дозировки и полного опорожнения емкостей.

	L	WI	H	WE	CAP	F	C
BS112 8F	1250	2720	300	270	552	8 fusti/8 drums	Fusti da 200 lt./Бочки на 200 л
BS112 1C	1650	1340	640		1000	1 cisternetta/1 tank	
BS112 2C	1315	2720	420	248	1037	2 cisternette/2 tanks	Cisternette da 1000 lt./Контейнеры на 1000 л

**Portafusti sovrapponibile
per fusti fino a diametro
600 mm**

**Штабелируемые
подставки для бочек
диаметром до 600 мм**



	L	WI	H	WE
BS86		750	1170	370

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **P:** Portata max/Грузоподъёмность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DM:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

Vasche ecologiche stoccaggio fusti ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЧЕК

Vasche ecologiche in polietilene per lo stoccaggio

- In Polietilene ad alta resistenza
- 100% plastica anticorrosione, fabbricazione monoblocco senza saldature
- Ideale per sostanze altamente corrosive
- Inforcabili e trasportabili con un carrello elevatore
- Sovrapponibili a vuoto in pile stabili
- Agevole lavaggio con sistema ad alta pressione
- Forme arrotondate che non feriscono

Экологичные полиэтиленовые поддоны для хранения бочек

- Изготовлены из высокопрочного полиэтилена
- 100% коррозионностойкая пластмасса; монолитная, бесшовная конструкция
- Идеально подходят для коррозионных веществ
- Перемещение при помощи вил погрузчика
- Возможность штабелеровки пустых поддонов
- Легкая очистка под высоким давлением
- Закругленные формы для защиты от повреждений

BS112 2F

н° 2 fusti da 200 lt.
2 бочки на 200 л



BS112 4F bassa

н° 4 fusti da 200 lt.
4 бочки на 200 л



BS112 4F alta

н° 4 fusti da 200 lt.
4 бочки на 200 л



	L	WI	H	WE	CAP	F	C
BS112 2F	800		380	30	215	2 fusti/2 бочки	Fusti standard metallo/Станд. метал. бочки
BS-112 4F bassa	1300	1300	285	46	240	4 fusti/4 бочки	Fusti da 200 lt./Бочки на 200 л
BS112 4F alta	1300		445	57	450	4 fusti/4 бочки	

BS112 1C

Vasche ecologiche per lo stoccaggio di n° 1/2 cisternette da 1000 Lt.
Экологичный поддон для хранения 1 или 2 контейнеров на 1000 л



BS112 C

Carrello ecologico per lo stoccaggio
di n° 1 fusto da 200 kg
Экологичная тележка для
хранения 1 бочки на 200 л



	L	WI	H	WE	CAP	F	C
BS112 1C	1855	1855	660	160	1050	1 cisternetta 1 емкость	Cisternette da 1000 lt. Контейнеры на 1000 л.

L: Lunghezza/Длина мм; **WI:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Massa кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DM:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Tара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **D:** Diametro/Диаметр мм

FASCE SCALDAFUSTI ED ACCESSORI VARI

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ БОЧЕК И РАЗЛИЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Le fasce possono avere **funzionalità differenti**:

- evitare il **congelamento** dei fusti o del materiale contenuto;
- rendere più fluidi quei prodotti altrimenti non travasabili dal fusto;
- scongelare/portare il contenuto del fusto ad una **determinata temperatura prima dell'impiego**.

Нагреватели для бочек предназначены для:

- предотвращения замерзания содержимого бочек;
- повышения текучести содержимого бочек для лучшего переливания;
- разморозки/ поддержания заданной температуры содержимого бочек перед использованием



BS96 20 lt

BS96 60 lt

BS96 115 lt

BS96 200 lt

Fascia scaldafusti 20/60 /115/200 Lt

- Fasce scaldafusto in **gomma siliconica**, con **termostato regolabile** da 0 a 180°C.
- Dotate di **cavo tripolare L=1,5 m**.
- Sistema di **chiusura con ganci e molle**.

Нагреватель (ленточный) для бочек на 20/60/115/200 л

- Ленточный нагреватель из силиконового каучука с диапазоном регулировки термостата от 0 до 180°C.
- Трехжильный кабель L = 1.5 м.
- Система фиксации с крюками и пружинами

	L	H	V	P	Ø	TF	CC
BS96 20 lt	885	110	230	400	300	Fascia Gomma siliconica/Нагрев. из силик. каучука	Fusto 20 lt./Бочки на 20 л
BS96 60 lt	1180	110	230	800	380	Fascia Gomma siliconica/Нагрев. из силик. каучука	Fusto 60 lt./Бочки на 60 л
BS96 115 lt	1400	110	230	750	470	Fascia Gomma siliconica/Нагрев. из силик. каучука	Fusto 115 lt./Бочки на 115 л
BS96 200 lt	1720	110	230	1500	580	Fascia Gomma siliconica/Нагрев. из силик. каучука	Fusto 200 lt./Бочки на 200 л



Fascia scaldafusti riscaldatore per fusti in acciaio INOX

- Con **termostato regolabile**.
- Dotate di **cavo tripolare L=1 m**.
- **Sistema di chiusura robusto**, con maniglia e tiranti filettati.
- Uscita cavi con scatola di **protezione IP65**
- **Isolamento termico** con fibra di ceramica

Ленточный нагреватель из нержавеющей стали

- Оснащен регулируемым термостатом
- Трехжильный кабель L = 1 м
- Надежная фиксация при помощи рукоятки и резьбовых шпилек.
- Распределительная коробка со степенью защиты **IP65 box**
- Теплоизоляция из керамического волокна

	D	H	V	P	Ø	TF	CC
BS96 INOX	575	200	220	1500	575	Нагрев. из нерж. стали	Fusto 200 lt./Бочки на 200 л

L: Lunghezza/Длина мм; **W:** Larghezza/Ширина мм; **H:** Altezza/Высота мм; **A:** Azionamento/Управление; **WE:** Massa struttura/Масса кг; **BS:** Baricentro struttura/Центра масс конструкции мм; **LO:** Portata max/Грузоподъемность кг; **BL:** Baricentro portata/Центр масс с грузом мм; **DP:** Diametro di presa/Диаметр захвата мм; **DM:** Diametro min di presa/Минимальный диаметр захвата мм; **DA:** Diametro max di presa/Максимальный диаметр захвата мм; **REV:** Tipo di ribaltamento/Поворот; **C:** Contenitore/Тара; **V:** Tensione/Напряжение В; **P:** Potenza/Мощность Вт; **Ø:** Diametro/Диаметр мм

BS96

BS96 INOX

VEAB

**Carrello
base fusto****Carrello base fusto**

Carrello portafusti, da applicare sotto la base del fusto, dotato di n° 5 ruote di diametro 100 mm., due delle quali con freno.

**Тележка для перемещения бочек**

Бочка ставится на тележку с 5 колесами диаметром 100 мм, 2 из которых оснащены тормозом.

**Cerchio
Cerchio
Хомут****Imbuto
Imbuto
Воронка****Cesoia aprifusti
Cesoia aprifusti
Нож по металлу для
вскрытия бочек****Pompa manuale per oli
ed antigelo**
Pompa manuale per oli ed antigelo
Ручной насос для масла и антифриза**Rul
Rubinetti per fusti**
Краны для бочек

L'esperienza acquisita nel settore della movimentazione ha permesso a VEAB non solo di specializzarsi nella movimentazione dei fusti e bobine ma anche di affrontare nuovi tipi di contenitori quali bombole, rotolini di filo, matasse, cisterne, cassette, cassoni per ortofrutta, bins ed ibc, contenitori a sezione variabile ed oggetti di svariate forme.

VEAB специализируется на решениях по погрузке-разгрузке не только бочек и катушек, но также цилиндров, кабельных бухт, цистерн, ящиков для фруктов и овощей, баков, емкостей и предметов различных форм и размеров.



Tutti i diritti sono riservati a VEAB S.r.l.. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. VEAB S.r.l., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. VEAB S.r.l. is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.



Già dagli anni novanta VEAB si afferma come una delle realtà di spicco nel settore della progettazione e fornitura di macchinari ed equipaggiamenti per la movimentazione dei fusti, bobine, contenitori e oggetti vari.

L'attività, iniziata un decennio prima con la ricerca di soluzioni innovative per la movimentazione dei fusti, ha visto fin da subito una rapida crescita e la conseguente notorietà del marchio VEAB.

La decennale attività di VEAB nel ramo della movimentazione industriale, ha consentito negli anni una progressiva evoluzione e ampliamento della propria struttura aziendale, consentendo così di dotarsi di elevato know-how tecnico e progettuale.

VEAB progetta e realizza all'interno della propria struttura aziendale i macchinari e le soluzioni più idonee ai processi produttivi dei propri clienti; la professionalità e la competenza degli operatori ha permesso in questi anni di affrontare settori complessi con soluzioni efficaci ed innovative, consentendo di soddisfare le richieste più particolari di aziende che operano in settori quali:

**FARMACEUTICA
ALIMENTARE
CHIMICA
PETROLCHIMICA
COSMESI
LOGISTICA**

С 90-х годов VEAB является лидером по разработке и поставке погрузо-разгрузочного оборудования для бочек, катушек, контейнеров и других предметов.

Компания VEAB начала поиск инновационных решений по погрузке-разгрузке бочек в прошлом десятилетии.

За это время компания стремительно расширялась, разрабатывала высокотехнологичные решения и заработала себе репутацию на промышленном рынке. VEAB разрабатывает и изготавливает машинное оборудование и самые оптимальные решения для производственных процессов своих заказчиков.

Профессионализм и компетентность операторов позволили нам на протяжении последних лет предлагать эффективные и инновационные комплексные решения в различных областях, таких как:

**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПИЩЕВАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИЧЕСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
промышленности и
ЛОГИСТИКА**



Компания "СУФФЕКТА"
- эксклюзивный дистрибутор VEAB в России и СНГ